

惠州冷补灌缝胶 冷补灌缝胶批发 河北蓝途

产品名称	惠州冷补灌缝胶 冷补灌缝胶批发 河北蓝途
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

产品详情

冷用灌缝胶施工工艺

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

1、清理（裂缝宽度大于2mm）

宽度大于2毫米的裂缝，灌缝前，用铁钩将裂缝内杂物清除，裂缝内及裂缝两侧应清洁无污物，尘土、碎片、杂草。

2、扩缝（裂缝宽度小于2mm）

裂缝宽度少于2mm，采用蓝途公司自主研发的背负式扩缝机，体积小，重量轻，扩缝活动自如，可跟踪任意转弯扩缝，扩缝宽度一般为4至6毫米，扩缝深度为6至10毫米。

3、除尘清理

采用蓝途狼牙吹风除尘清理机，在保证浮尘清除干净的同时，冷补灌缝胶视频，再用弹性钢刷将扩缝后残留在缝内松动的混凝土渣完全抠掉。

4、填充

对较宽较深的裂缝，惠州冷补灌缝胶，可在灌胶前在清理好的裂缝内填充粒径大于裂缝宽度的砂砾或弹性泡沫条，上方预留0.5-1cm空间用于注胶。

5、注胶

宽度2毫米以下的裂缝，必须先用扩缝机扩缝后再灌胶，扩缝后裂缝宽度及深度均为6-10毫米为宜（扩缝的原因是因为由于裂缝的宽度过小，灌缝胶固有的表面张力，不能做到胶体的自流平，从而不能顺利的灌入裂缝内）。扩缝后，冷补灌缝胶批发，每公斤冷灌缝胶可灌注20-30延米。宽度大于2毫米的裂缝，可采用背负式灌胶机或专用灌胶袋直接注胶。经测定，每公斤冷灌缝胶可灌注常规裂缝10-20延米，扩缝、除尘、灌胶及用胶等各项工料合计每米冷灌缝成本不超过3元。

冷用灌缝胶施工流程

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

- 1、施工缝的切割：用切割机按设计规划切好施工缝，用吹风机，毛刷，铲刀等工具将缝内灰尘杂物清除，并充分晾晒干燥
- 2、衬垫材料铺设：在施工缝内铺设比施工缝略大的泡沫条，深度按施工情况而定。
- 3、施工：将道路灌缝胶装入灌缝设备内，将出胶管深入施工缝底部将灌缝胶注入施工缝内。
- 4、预留缝隙：因施工缝会随温度变化而伸缩，因此，灌缝胶施工后表面应低于路面，夏季为2~3mm冬季1~2mm
- 5、养护志失粘时间，夏季约为3小时，冬季约为5小时。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

产品简介

冷灌缝胶是一种新型的路面灌缝产品，与传统的热沥青灌注相比无需加热无需开缝，施工速度快，冷补灌缝胶生产厂家，养护成本低开放交通快等诸多优点。

适用范围

该产品广泛用在沥青混凝土路面的裂缝处理，路面坑槽及路面裂缝养护，而且也可用于水泥混凝土路面的裂缝修补、填充。

使用方法

将搅拌好的材料倒入灌缝设备或带有导流嘴的容器，直接灌注到裂缝中即可，若宽度超过 15 mm可在材料中加入适量的骨料搅拌后进行灌注修补，骨料大小根据裂缝大小决定，直径不超过裂缝宽度和深度尺寸的三分之一为宜。可适当高出路面一点预留出下沉空间。

惠州冷补灌缝胶-冷补灌缝胶批发-河北蓝途(推荐商家)由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司(www.dlyhzx.com)在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北蓝途一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙旭飞。