

珠海环保空调 融智机电公司 环保空调批发

产品名称	珠海环保空调 融智机电公司 环保空调批发
公司名称	东莞市融智通风机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104
联系电话	13925731277 13925731277

产品详情

很多的厂房车间空气里面有一种难闻的异味，如果不及时抽排出去，员工长时间在里面工作，不仅影响工作效率，还会影响身体健康。使用欧锴斯厂房通风降温设备，环保空调加工厂，可以有效排除车间异味，环保空调设备，改善车间环境。

排除车间异味一般都是使用负压风机厂房通风降温设备，具体方案如下：

请电工按照规范给负压风机配电，电线电缆接头部分要做绝缘包裹，控制开关安装是一台机一个控制，严禁串联，电路和车间内机器设备分开，避免无谓的增加设备线路负荷。

普通排风对风机无特殊要求，只要满足设计条件和客户要求就可以了;但是风机的转速一般要控制1500RPM以下，因为转速太高，风机及其部件就很容易损坏，如轴承和轴，皮带和皮带轮提前磨损，导致频繁的更换部件，环保空调批发，提高了维护成本。

气体中夹有焊渣：要加过滤网，且电机不可内置;焊接车间或下料车间排风，消防排烟风机通常要考虑到废气中含有的金属屑和焊渣等杂质。这些杂质如果进入风机后，可能会刮伤磨损轴承皮带等零件，珠海环保空调，更严重的会损坏电机，导致电机报废。所以要求加初效过滤铝网(过滤直径大于1毫米的颗粒)，并电机外置(防止金属屑进入电机)。

在有架空线路和其他建筑物较近的情况下，严禁使用吊车进行安装，应采取其他方法；

设备离安装地点较远的情况下，在运输过程中一定要注意安全，一是检查路面是否平整，二是要准备枕木、滚杠、倒链（检查倒链的零部件是否灵敏有效，有问题不得使用），倒链的吨位必须大于设备的吨位0.5吨以上，严禁使用小吨位的倒链。在运输过程中设备的前方及两边严禁有人，应平稳拉动。到安装地后应把滚杠、倒链取下，设备应牢固，方能进行安装。

珠海环保空调-融智机电公司-环保空调批发由东莞市融智通风机电工程有限公司提供。东莞市融智通风

机电工程有限公司 (www.dgrztf.com) 有实力，信誉好，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进融智通风机电工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！