

# 竹地板批发 南通竹地板 宣城宏宇竹业

产品名称	竹地板批发 南通竹地板 宣城宏宇竹业
公司名称	宣城宏宇竹业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县蔡村镇小康村
联系电话	18119911806 18119911806

## 产品详情

### 高耐竹地板的优点是什么？

户外竹地板采用高质量的户外重竹材加工而成，该材料是将竹干顺势切成细长的竹条，经过恒温脱水，高温蒸煮、高压碳化、强力胶合而成，具有耐磨耐腐、防虫防蛀、稳定性高的特点，抗压强度是一般木材的2倍，抗拉强度是一般木材的8倍，可用于户外地板、户外墙板、户外栏杆、户外家具等产品的生产。

户外竹地板需要更好的防腐性和防虫、耐磨性，下面宏宇竹业公司小编为大家介绍高耐竹地板的相关知识。

我国是世界上竹资源最为丰富的国家，而且分布较为集中，便于集中开发。此外竹子的生长周期短，成材速度快，采用竹子加工而成的户外重竹是替代受环境资源限制的户外很好的硬木原材料，而且是良好的绿色环保建材，户外竹地板价格，目前已成为很多物业及户外景观、私人庭院中的新宠儿。目前我厂是全国专业的户外重竹地板生产企业。

### 户外重竹地板的优点：

具有高硬度、高强度、耐腐性、耐磨性、抗白蚁、防火阻燃的特点，是极佳的户外地板之一，优良的尺寸稳定性及高抗压强度、高密度，竹地板厂家，使其能轻松应对恶劣的户外湿热、干冷等特殊环境。

### 重竹户外竹地板的相关优势

重竹户外竹地板的原材料重竹竹材，是我厂采用现代高科技设备和先进工艺，经竹片精铣、蒸煮碳化、恒温除湿、防腐防潮、拉丝胶合、切割刨光等一系列工序加工而成，具有细密清晰的纹理和坚硬的质地

，经久耐用，确保了户外产品优良的品质。

户外地板是以户外重组竹材为原材料精工而成的户外产品，抗拉力和承重力是一般户外木地板的2 - 3倍，且富有超越的弹性和韧性，静曲强度、弹性模量、表观强度也在一般户外木地板的2倍以上，产品密度约为0.789g/cm<sup>3</sup>，顺向抗拉强度达到201Mpa，抗压强度74Mpa，户外墙板产品质地坚硬，具有极强的耐候性和抗腐蚀能力，且富有弹性，触感舒适，美观高雅。

重竹是使用2300吨压机压制符合良好材料指标的竹丝成型，硬度比橡木超过一倍，是非常耐磨耐用的特种竹材，因而重竹户外地板密度极高，符合E0环保标准，密度约为1.2k/cm<sup>3</sup>，抗压强度每平方厘米达到800公斤，吸水膨胀率8%，使用年限长达30年，耐水耐晒，抗寒耐热，南通竹地板，抗虫防蛀，是庭院、园林景观的理想户外地板。

竹是世界公认的可可持续发展的绿色原生态材料，生命力强、更新周期短，3~5年即可成材，对生态平衡具有重大的调节重要，是藁可能取代木材的天然材料。我国是全球竹资源藁丰富的国家，在开发具有自主知识产权的竹材产品上，我们具有充分的材料优势。

以上是宏宇竹业公司小编为大家介绍的相关内容

## 高耐竹地板

地板的使用，防潮是重点，打蜡也是必要的操作。那么为了是竹地板的使用更长久，平时的长期保养和保护是至关重要的。下面宏宇竹业小编为大家介绍相关保养的方法：

- 1、在铺设地板时，需要先做防潮操作，而且和卫生间的地面进行隔离，因为湿气过多会损害竹地板。平时要注意不要让竹地板被雨水淋到，不要用碱性的物质，比如肥皂水等擦拭木地板，这样会损坏竹地板表面，竹地板批发，破坏光亮度。
- 2、平时生活中要注意阳光的照射，尤其是在夏天，如果没有拉上窗帘，很容易让地板接受过多的阳台暴晒，容易造成地板的开裂和变形，让地板失去美观。
- 3、定期的打蜡保养是必须的操作，打蜡之前要将竹地板的表面清洗干净，有脱落或者起壳的状况，及时清理，然后再操作打蜡。
- 4、干燥的天气也会让竹地板出现开裂等情况，可以用抹布湿一点水擦拭地板，或者摆放一盆水在室内，也可以用加湿器去增加空气的湿度。
- 5、注意避免地板与水的长时接触，尤其是热水，如果有热水洒到地板上，一定要及时地擦干净，否则影响地板的寿命。

大家看懂了没有，高耐竹地板保养要细心。购买高耐竹地板也要认准品牌商家，这样会为后期的维护省下不少的人力。

竹地板批发-南通竹地板-宣城宏宇竹业(查看)由宣城宏宇竹业有限公司提供。宣城宏宇竹业有限公司(xc hongyu.tz1288.com)有实力，信誉好，在安徽 宣城 的原材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宣城宏宇竹业和您携手步入辉煌，共创美好未来！

