

柔性防水套管 02S404标准 晋中柔性防水套管

产品名称	柔性防水套管 02S404标准 晋中柔性防水套管
公司名称	河南省泰宇管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安南路西村工业区
联系电话	13103817001

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省泰宇管道科技有限公司

关于柔性防水套管安装的相关内容

防水套管预埋 1、施工工艺：制作套管 定位固定 技术复核 安装成型2、操作要点：依据设计，采用柔性防水套管或刚性防水套管，套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购；依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上。3、质量要求：所有套管的与墙平齐，出楼板的应高于地坪饰面20mm，（卫生间和管道井应50mm）

预留管道洞口及管道套管做法 1、施工工艺：绘制洞口图 洞口定位 技术复核 洞口成型 套管安装2、操作要点：先对各类管道经过综合排布策划，确定管道坐标、标高位置及走向，柔性防水套管，绘制排布图经业主、监理或设计确认，按图施工。3、质量要求：确保留洞位置、尺寸大小正确。

关于柔性防水套管止水翼环的宽度

我们都知道柔性防水套管有三道止水翼环、一道法兰压盖，其中法兰压盖厚度比较厚，中盘和下盘的厚度次之，在宽度上，长治柔性防水套管哪里有卖，一般来说上盘>下盘>中盘，这些参数在02S404标准图集上都有明确的标注，运城不锈钢柔性防水套管，以DN80为例，它们的内径、外径相同，都是135和235，在厚度上，纯国标DN80的上盘厚度为18，中下盘厚度为12，上盘宽度为50，中下盘宽度为49，相较于纯国标来说，中标和非标的防水套管翼环除了厚度不同外，宽度也不相同，这就给我们一种视觉上同一型号上非标和中标的防水套管看起来比国标的小，晋中柔性防水套管，其实它们中间所穿的管子大小都是一样的，不受影响的。

柔性防水套管在现代建筑中使用范围广泛，它的性能优异，具有防水、防震，抗压的效果，因此在穿墙管道上使用很多，在02S404防水套管图集中采用公称直径DN来表示，它的型号是根据工程设计要求来决定的，比如管子的直径，相配套使用的法兰、管件、阀门等的尺寸，因此在柔性防水套管选型上一定要慎重，选择合适的尺寸才很重要。

在02S404防水套管图集上，每种DN尺寸下都有相对应的数据，比如适用管子的直径、套管的直径等等，因此我们在确定型号时可以根据穿管的管子直径来确定，也可以根据图纸设计的套管直径来确定DN型号，在长度要求上，主要是依据穿墙管的厚度来决定，所穿墙体有多厚，需要的套管就需要做多长，我们在购买柔性防水套管时根据工程图纸设计要求来确定型号、长度、制造标准等，然后再进行询价和确定选择购买厂家。

柔性防水套管-02S404标准-晋中柔性防水套管由河南省泰宇管道科技有限公司提供。河南省泰宇管道科技有限公司（www.taiyukj.com）是从事“防水套管,柔性防水套管,刚性防水套管,伸缩接头,传力接头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：路经理。