

坚果脱水烘干机 坚果脱水烘干机参数 步群干燥

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 坚果脱水烘干机 坚果脱水烘干机参数 步群干燥 |
| 公司名称 | 常州步群干燥设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市三河口工业园区 |
| 联系电话 | 13584376168 |

产品详情

煤质活性炭颗粒带式干燥机客户要求

被干燥的介质：煤质活性炭颗粒（吸附一定量的），颗粒物直径为3mm，常州坚果脱水烘干机，含有部分石灰杂（因为颗粒物用生石灰水泡过），含水分60-70，坚果脱水烘干机，

干燥热源：蒸汽或烟道气，温度为80-120，

干燥后物料水分1。

设备材质需要考虑溶液的腐蚀性

带式干燥机需要密闭

要考虑石灰在干燥过程可能出现结块现象

考虑干燥过程产生的粉尘处理

高岭土三层带式干燥机

高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。其一般在40-60至多不超过110温度下就发生脱水而干燥，因水分排出，颗粒距离缩短，试样的长度和体积就要发生收缩。同一类型的高岭土，因掺合水的不同，坚果脱水烘干机参数，其收缩也不同，多者，收缩大。因此，在陶瓷工艺中，干燥收缩过大，坯体容易发生变形或开裂。

高岭土带式干燥机由输送传动系统，加热系统，主机系统，电气控制系统等组成，每小时可产出6吨干料

。设备为3层带式，网带宽度为2米，输送网带采用304不锈钢，板厚度为1mm。湿物料从上往下移动，热空气从下到上，在此过程中温度从下往上逐渐降低，湿度逐渐升高；并且设备包含了多个温度控制单元，拒绝了干燥过程中出现局部过热的现象。

脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子无器件老化、固化等。

海带、紫菜、咖啡豆、芝麻、胡椒、辣椒、欧芹、荔枝、桂圆、面筋、芋头、核桃、白薯、紫甘薯、甘薯、板栗、栗子、防腐剂、食品、卡拉胶、虾米、虾仁、黄花菜、四季豆、青、马铃薯、木耳、槟榔、、鱿鱼、海参、、鲍鱼、海蜇皮、马齿笕、豆腐皮、坚果、山野菜、西红柿、草莓、蓝莓、话梅、黑莓、酸枣、山楂、山核桃、芒果片、椰子肉、菠萝、茭白、哈密瓜等。

坚果脱水烘干机-坚果脱水烘干机参数-步群干燥(诚信商家)由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司(www.czbq.cc)是从事“干燥设备,制药设备,化工设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牟新军。