

宿州桥梁防撞护栏厂家 山东鸿信护栏厂家

产品名称	宿州桥梁防撞护栏厂家 山东鸿信护栏厂家
公司名称	聊城高新区鸿信钢材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区九州街道办事处淮河路19号207室
联系电话	15106359976

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城高新区鸿信钢材加工厂

桥梁防撞护栏厂家是典型的冷弯型钢产品，具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点 栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。

1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，桥梁防撞护栏厂家，4MM厚的61米。
。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

我公司服务三保：保证质量、保证时间、保证数量服务宗旨：雄厚的实力、的产品、低廉的价格、真诚的服务经营理念将秉承：“同样的钢管比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。让客户买的放心，用的舒心！

通过应用新型结构材料和新型防腐材料，可节省30%以上的钢材，减少34%的碳排放，并减少铁矿石。水，电，气，石灰石溶剂等资源的消耗是国家“新旧动能转化”的高质量项目;第三是防腐材料的先进性。突破传统镀锌工艺，采用环保防腐技术，镀锌镁铝，环氧锌基等新型防腐技术，符合绿色交通政策导向;第四是安全绩效的先进性。

通过冲击试验，大横向动态变形值，大横向动态位移外延值，车辆动态动态外倾值和车辆大动态外倾等效值均符合规范，产品完全满足要求。国家标准《JTGD81-2017》。

1. 暑期、雨期施工

- (1) 暑期施工桥梁防撞护栏厂家温度应控制在32℃以下，宜选在一天温度较低的时间内进行。
- (2) 施工材料(特别是水泥、钢筋)的码放应采取防雨、防潮措施。
- (3) 露天的电器设备要有可靠的防触电、漏电措施。

2. 冬期施工

- (1) 一般情况下不宜安排桥梁防撞护栏厂家冬期施工。
- (2) 冬期钢筋焊接宜在室内进行，当必须在室外进行时，温度不宜低于-20℃，并应采取防雪挡风措施。
- (3) 桥梁防撞护栏厂家应采用冬期施工配合比，掺加适量的防冻剂。拌制混凝土的砂、石和水的温度应满足混凝土拌合物搅拌、运输和混凝土。

宿州桥梁防撞护栏厂家-山东鸿信护栏厂家由聊城高新区鸿信钢材加工厂提供。聊城高新区鸿信钢材加工厂（www.lchxhl.cn）有实力，信誉好，在山东聊城的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进聊城鸿信护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hljqlhl.cn）还是从事山东桥梁防护栏，河南桥梁栏杆，河北桥梁护栏的厂家，欢迎来电咨询。