

# 防爆高温烘箱 贯觉电热设备 湖州烘箱

产品名称	防爆高温烘箱 贯觉电热设备 湖州烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

### 光电元件专用烘箱

SSR固态输出

内胆不锈钢

稳定耐用

控温精度高

产品描述：SSR固态输出；内胆不锈钢；稳定耐用；控温精度高。光电元件干燥箱专用于电子，电容及LED光电元件生产的烘箱，为生产电子元件及干燥的新产品，该产品设计新颖，工作室安排合理，温度均匀性好，选装走纸或无纸记录仪，对工艺实时监控记录。本机可单台控制，亦可多台计算机群体控制(选配)或远程监控，本产品还适用于其他电子元器件老化、固化的烘干工艺。

在线订购产品名称：光电元件干燥箱产品型号：GJDL-225L

### 产品详细介绍

：冷gang板（表面磷化处理后烤漆）

：RT（室温）-250 （任意调节设定）

：±1

：PID双数显智能控温，按键设置，防爆高温烘箱，设定值与实际温度LED数字显示

：220V/50Hz加热装置：覆套式不锈钢

；使用寿命4万小时以上

：4.5KW

：SSR固态继电器模块，使用寿命长

：双风道水平送风

：耐高温低噪音长轴电机配合干燥箱专用多翼式风轮定时装置：1分-99.99小时恒温定时，可预设烘烤时间，时间到自动切断加热并声光报警

## 多腔式烘箱

多个腔门可独立设

计尺寸定制

颜色可选

产品描述：多腔式烘箱可独立运行尺寸材质等可定制 在线订购多腔式烘箱GJ-DQ

烘箱内腔数量等均可定制，可选择单腔独立控温或者多腔统一控温。

备注：

- 1、产品尺寸、温度、烘箱腔数量、内部构造等可根据客户实际需求定制；
- 2、门开启时，温度瞬间不能达到恒温状态；
- 3、选装记录打印、编程控制等功能。

## 洁净烘箱（无尘烤箱）

工作室无尘环境

无尘等级定制

尺寸定制

可加装充氮装置

产品描述：洁净干燥箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备，箱内空气封闭自循环，经耐高温空温空气过滤器反复过滤，使干燥箱工作室处于无尘状态。可满足电子液晶显示、yi药、实验室等生产及科研部门中净化干燥的要求。洁净烘箱（无尘烤箱）是一种提供高温净化环境的特殊干燥设备，箱内空气封闭自循环，湖州烘箱，配置增强型运风电机强制空气循环交换，并经耐高温gao效空气净化过滤器反复过滤，大型工业烘箱，使干燥箱工作室处于无尘洁净状态。洁净烘箱工作室内壁 在线订购洁净烘箱

(无尘烤箱)是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备,箱内空气封闭自循环,经耐高温空气过滤器反复过滤,使干燥箱工作室处于无尘状态。洁净干燥箱工作室壁采用全不锈钢结构,外壳为冷轧钢板制成,表面复漆,工作室温度采用智能式数显温度控制仪进行自动控制P.I.D调节,数显时间控制,节能烘箱,并设有断偶及超温报警,操作方便,使用安全。(如特殊需要可在箱内另加装氮气进出口)。可满足电子液晶显示、yi药、实验室等生产及科研部门中净化干燥的要求。

技术指标:常用规格表:(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)

产品尺寸,以及洁净等级均可按客户实际需求定制。

- 1、工作室温度范围 室温~250 特殊可达350-400
- 2、工作室含尘浓度 0.5UM尘粒 3.5颗/升
- 3、工作室净尺寸 宽650×高620×深430(MM)
- 4、外开尺寸 宽790×高1400×深915(MM)
- 5、电源 380V 50hz
- 6、功耗 4KW,风机功率 180W
- 7、控温精度  $\pm 1$

烘箱箱体外部颜色可选:

也可以依照客户色卡zhi定色彩制作。