

# 南通烘箱 贯觉电热 药材烘箱

产品名称	南通烘箱 贯觉电热 药材烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

### 高温老化实验烘箱

#### 一、箱体尺寸及结构内部尺寸：

- 1.工作室尺寸：尺寸可根据客户实际要求定制。
- 2.外形尺寸：根据要求；
- 3.温度范围：室温-500 ；所需温度可根据客户要求设定。
- 4.材质：外壳采用A3冷轧钢板，表面复漆处理。内材质为SUS304镜面不锈钢，内腔洁净光滑，易于清洁且不留残渣，耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质，内桶全部采用无痕弧焊接。内外材质可根据客户要求定制。
- 5.送风方式：二面（强压式）送风；也可水平送风。
- 6.保温材质为高密度玻璃岩棉，隔热性好，大限度地保证温度保温性，防密之迫紧。箱体门密封材质为耐高温硅胶，可长时间承受高温。

#### 二、温控系统：

- 1.精度：控制精度  $\pm 0.5$  ，
- 2.温度均匀性:  $\pm 2.0$  （空载）
- 3.升温速率：RT ~ 100 （约10分钟左右）

4.温度控制为PID微电脑显示，可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度.

7.发热材质为不锈钢远红外发热管，小型干燥箱，无污染且使用寿命长。

备注：300 以下可选配玻璃视窗，300 以上不安装玻璃视窗，可选配三相五线 380V电源。

## 程控控温干燥箱

本型烘箱适用于电子工业半导体器件、电子元件固化、老化，药材烘箱，yi疗卫生单位的药剂干燥合成安瓶消毒，以及大专院校，工矿企业的实验室或配套生产线。本型烘箱设二级阶梯制温控和时间程序，能在额定范围内按工作需要编辑，操作者经编程，开机后，整个程序由本设备自动完成，完成后即显示讯号并自切电源停机，工业烘箱，同时也可单控(即不编程序)工作，用户视工作需要选择程控或单控使用。

技术指标：常用规格表：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)型号工作电压(V)加热总功率(KW)工作温度( )控温均匀度( )鼓风功率(W)工作室尺寸(cm)

深×宽×高时间设定(H)GJ-C-12204.5250±218050×60×750-99GJ-C-23×3809250±237080×120×1000-99GJ-C-33×38012250±2370100×120×1200-99GJ-C-43×38018250±2750100×120×1500-99GJ-C-53×38027250±2750120×150×2000-99

## 非标加宽烘箱

宽度加长

特殊定制

尺寸可选

产品描述：非标加宽烘箱

对于尺寸较长的产品干燥定制的烘箱，南通烘箱，解决大型工件、汽车零部件，非标件的干燥使用。操作性强，简单实用，价格合适。烘箱的材质，内腔的高、宽、深尺寸可按照贵司产品需求定制，工作室温度、送风方式、材质特性、加装装置等均可按需定制，同时也欢迎来图来样定制非标烘箱。

南通烘箱-贯觉电热-药材烘箱由苏州贯觉电热设备有限公司提供。“热风循环烘箱,电热鼓风干燥箱,恒温电热烘箱”就选苏州贯觉电热设备有限公司(www.gjdr.net)，公司位于：江苏吴江经济技术开发区(同里镇)上元街长胜路，多年来，贯觉电热坚持为客户提供好的服务，联系人：周先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贯觉电热期待成为您的长期合作伙伴！