

电动防火阀后缀 电动防火阀 广品通风

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 电动防火阀后缀 电动防火阀 广品通风 |
| 公司名称 | 佛山市广品通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房 |
| 联系电话 | 18902813283 |

产品详情

防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功用和适用范围。选用阀门时应留心阀门的功用，如常开还是常闭、主动封闭敞开、手动封闭敞开、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。电动防火阀的阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，翻滚部件应选用耐腐蚀的金属材料，并翻滚灵敏。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合规范。广品通风系列产品制造的制造商广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业，坐落于交利的广东省第三大城市--佛山市南海区里水镇。公司积极推动国家实施行业生产许可证制度，本公司通过国家质量监督检验局评审，电动防火阀，并获得生产许可证的企业。

当管道内所输送的气体温度达到易熔金属片的熔化温度时，易熔片熔断，其芯轴上的压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板，这时，电动防火阀定制，离合器和叶片调节机构脱开，由于阀体上装有两个扭转弹簧，使叶片受到扭力而发生转动。由此可见，防火阀的执行机构采用机械传动原理，不需电、气及其它能源，因而可保证在任何情况下均能起到防火作用。防火阀的通断根据系统的要求，系统停用与正常运行时是位于开启状态的，如管内输送气体温度低于所选定的金属易熔片的熔点时，属正常运行状态，阀门是敞开的。只有当运行工况超过正常使用的状态，阀门才自动关闭，达到保安的作用。

什么是电动阀 电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，电动防火阀批发，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。广品通风系列产品制造的制造商广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业，坐落于交利的广东省第三大城市--佛山市南海区里水镇。公司积极推动国家实施行业生产许可证制度，本公司通过国家质量监督检验局评审，并获得生产许可证的企业。

防火阀就是用来阻断来自火的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。建筑物发生火灾时，大火沿通风、空调系统的管道迅速蔓延，造成重大损失的案例是很多的。为了将火灾引起的损失减少到程度，电动防火阀后缀，就必须采取有效的防火、防排烟措施，以控制火势

蔓延，而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置，则起到了重要的作用。然而，在很多设计工程中，防火阀选型错误，设置位置不合理的现象屡见不鲜。广品通风系列产品制造的制造商广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业，坐落于交利的广东省第三大城市--佛山市南海区里水镇。公司积极推动国家实行业生产许可证制度，本公司通过国家质量监督检验局评审，并获得生产许可证的企业。

电动防火阀后缀-电动防火阀-广品通风(查看)由佛山市广品通风设备有限公司提供。佛山市广品通风设备有限公司(www.gdguangpin.com)是从事“风机,柜式离心机,防火阀,送风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黎小姐。