

甲醇检测仪 贵州检测仪 南京诺邦电子公司

产品名称	甲醇检测仪 贵州检测仪 南京诺邦电子公司
公司名称	南京诺邦电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区石羊路118号12幢
联系电话	15952038136

产品详情

四合一气体检测仪性能要求

通常来说四合一气体检测仪分为标准款和定制款。其中标准款四合一气体检测仪主要检测：可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳;而定制款具体要看客户使用环境中待检测的气体类型了，可以根据需求定制化生产(注意：部分不同气体传感器之间会产生相互干扰的情况，因此需要咨询清楚)。四合一气体检测仪又称为：多功能气体检测仪、多参数气体检测仪、多种气体检测仪、多气体检测仪、气体检测仪，甲醇检测仪，是同一产品的不同叫法而已，贵州检测仪，且都是手持的，方便气体场所施工安全巡检使用的仪器。

一氧化碳报警仪报警值分为高报和低报，以量程为0-500ppm为参考：

1、高报值为大量程500ppm的50%，即一氧化碳报警仪检测显示屏显示的co气体浓度为达到或者高于250ppm时，co报警器会发出高频的声光报警信号。

2、低报值为大量程500ppm的25%，即一氧化碳报警仪检测显示屏显示的co气体浓度为达到或者高于125ppm时，co报警器会发出低频的声光报警信号。

3、对于工业用一氧化碳的检测，按照国家标准的讲，乙烯检测仪，报警设定值一般有两个：一个是二级报警，报警值设定为30-50ppm;一个是二级报警，报警设定为150-300ppm。

氨气报警器其传感器是电化学式传感器，里面包含电解液，比催化燃烧式传感器更易受到环境中的温度湿度的影响，所以极易出现飘零现象和气体浓度读数不准的现象。

这些问题，我们在使用的过程中通过以下方法可以减少其出现的频率。先我们在使用气体报警器的

过程中需要爱惜，硅烷检测仪，遵循厂家配给的说明书一起使用，不要自己随意的拆开和操作气体报警器，同时使用环境恶劣的时候，我们要避免一些水渍和腐蚀气体的进入，同时保证报警器探头的洁净。定期对气体报警器进行校准。只有这样使用气体报警器才能延长气体报警器的寿命和保证气体报警器能够测量准确。

甲醇检测仪-贵州检测仪-南京诺邦电子公司(查看)由南京诺邦电子科技有限公司提供。南京诺邦电子科技有限公司（www.niceblue.com.cn）位于南京市江宁区石羊路118号12幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京诺邦在其它中享有良好的声誉。南京诺邦取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。南京诺邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。