

# 无尘室施工 清阳净化系统工程电话 赣州无尘室

产品名称	无尘室施工 清阳净化系统工程电话 赣州无尘室
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

## 产品详情

净化工程中空气净化处理方案：

净化工程中各级空气洁净度的空气净化处理，均应采用初效、中效、高1效空气过滤器三级过滤。100000级空气净化处理，可采用亚高1效空气过滤器代高1效空气过滤器。

空气过滤器的选用布置和安装方式，应符合：初效空气过滤器不应选用浸油式过滤器；中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节系统的正压段；高1效空气过滤器或亚高1效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统末端，高1效空气过滤的安装方式应简便可靠，宜检漏和更换；中效、亚高1效、高1效空气过滤器宜按额定风量选用；阻力、效率相近的高1效空气过滤器宜设置在同一净化车间内。

净化工程噪声控制有很高的要求。这里有必要先说明一下无窗洁净室的照明方式：

(1)一般照明它指不考虑特殊的局部需要，为照亮整个被照面积而设置的照明。

(2)局部照明这是指为增加某一指定地点(如工作点)的照度而设置的照明。但在室内照明由一般不单独使用局部照明。

(3)混合照明这是指工作面上的照度由一般照明和局部照明合成的照明，其中一般照明的照度按《洁净厂房设计规范》应占总照度的10%—15%，无尘室设备，但不低于150LX。单位被照面积上接受的光通量即是照明单位勒克斯(LX)。国外洁净室的强度要求极高，例如美国关于洁净室的几个标准的要求是人工光300lx有较好的效果，当工件精细程度更高时，无尘室施工，500x也是允许的。对于要红灯照明的地方，无尘室工程，如电子行业的光刻车间，其照度一般为(25—50lx)，用天然光时可允许更高的照度，因而对工作是有利的，所以今后洁净室的照明既采用人工光也采用天然光可能是有前途的，这也是为了节能而出现的一种动向。

## 光学微电子净化工程-洁净车间技术解决方案

光学微电子净化工程之定义为将一定空间范围内之空气中的微尘粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音震动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之密闭空间。

光学微电子净化工程亦名无尘室或清净室，赣州无尘室，已是半导体、精密制造、液晶制造、光学制造、线路板制造和生物化学、医药、食品制造等行业不可或缺的重要设施。近几年来，由于技术之创新发展，对于产品的高精密度化、细小型化之需求更为迫切，如超大型积体电路之研究制造，已成为世界各国在科技发展上极为重视的项目，而我公司的设计理念及施工技术在行业中则处于领先地位。

无尘室施工-清阳净化系统工程电话-赣州无尘室由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司（[www.ksqingyang.com.cn](http://www.ksqingyang.com.cn)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，清阳净化系统工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡总。