

# 铸造膨润土 兆丰矿业 当阳膨润土

产品名称	铸造膨润土 兆丰矿业 当阳膨润土
公司名称	湖北兆丰矿业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市七方镇花园村路口朝北1000米.
联系电话	13387227777

## 产品详情

用季铵盐类表面活性剂改性膨润土处理含苯系物、酚类、  
、类、多环芳烃等非离子性有机物的模拟废水，认为：

(1)有机膨润土层间距和对有机物的吸附量随改性时所用表面活性剂碳链的增长而增大。

(2)改性时表面活性剂加入量低于阳离子交换容量(C E C)时，有机膨润土的层间距和对有机污染物的吸附量随加入量的增加而增加;当加入量超过C E C时，膨润土多少钱，层间距、吸附量一般将不再增加。

(3)吸附作用主要取决于有机阳离子大小和膨润土的C E C。

(1)有机膨润土层间距和对有机物的吸附量随改性时所用表面活性剂碳链的增长而增大。

(2)改性时表面活性剂加入量低于阳离子交换容量(C E C)时，有机膨润土的层间距和对有机污染物的吸附量随加入量的增加而增加;当加入量超过C E C时，铸造膨润土，层间距、吸附量一般将不再增加。(3)

吸附作用主要取决于有机阳离子大小和膨润土的C E C。

膨润土的性状：

在水介质中能吸收水份后饱和状态下迅速膨胀，融化成胶状和液体状，这种介质溶液具有一定的黏滞性、触变性和润滑性；有较强的阳离子交换能力；对各种气味、水介质、有机物质有一定的吸附能力，钠基膨润土吸附量可达10倍于自身的重量；它与水、泥或细沙的掺和物具有可塑性和黏结性；可变速快，在加之有膨润性所以应用比较广泛。

膨润土在存放的时候注意防水、防潮、防爆晒。存放的时候不要直接与地面接触，免得因地面潮湿而使

其变质。在搅拌使用的膨润土时候，膨润土公司，搅拌的泥浆膨润土要在当天用完，不要隔天使用。

我们公司是一家专业研发生产土工材料的厂家，公司研发的膨润土防水毯一直处于市场的羊，我们的产品专业，技术力量雄厚，公司提供专业的安装技术资料。

膨润土防水毯的主要特性：

- 1.具有优异的防水防渗性能，抗渗静水压可达70m以上，渗透系数 $5 \times 10^{-9}$  cm/sec以上。
- 2.膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应，耐久性好；且不会对环境造成任何污染，属于环保材料。
- 3.施工简便且不受施工环境温度的限制，0℃以下也可施工，当阳膨润土，施工时只需将GCL防水毯平铺在地上。立面或斜面施工时，用钉子和垫圈将其固定，并按要求搭接即可。
- 4.容易修补；即使在防水（渗）施工结束以后，如防水层发生意外破损，只要对破损的部位加以简单的修补，就可重新获得如初的防水性能。
- 5.性能价格比高，用途非常广泛。
- 6.产品幅宽可达6米，长度可达40米，大大提高了施工效率。

铸造膨润土-兆丰矿业-当阳膨润土由湖北兆丰矿业有限公司提供。湖北兆丰矿业有限公司（[www.bentonite.com.cn/](http://www.bentonite.com.cn/)）位于湖北省枣阳市七方镇花园村路口朝北1000米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兆丰矿业在非金属矿产中享有良好的声誉。兆丰矿业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。兆丰矿业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。