

阳光房双玻组件固定方式 海阳阳光房双玻组件 烟台金尚新能源

产品名称	阳光房双玻组件固定方式 海阳阳光房双玻组件 烟台金尚新能源
公司名称	金尚新能源科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市福山区金山路107号
联系电话	13375356391 13375356391

产品详情

1) 玻璃的透水率几乎为零，不需要考虑水汽进入组件诱发EVA胶膜水解的问题。传统晶体硅太阳能组件的背板有一定的透水率，透过背板的水汽使劣质的EVA树脂很快解析出醋酸，太阳能双玻组件，而导致组件内部发生电化学腐蚀，增加了出现PID衰减和蜗牛纹发生的概率。而双玻组件在光伏电站安装上由于受到玻璃易碎的限制，必须在组件四周析出均匀的、美观的、带有缓冲及防水作用的保护层。尤其适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站。

公司具有自主知识产权的智能型控制频振式杀虫灯，通过了国家能源局、山东省科学技术厅和中国机械联合总会组织的科技成果鉴定，已达先进水平

目前业内的研究方向集中在EVA或POE在层压过程中直接析出，并且需要保持规律的形状。在析出过程中，阳光房双玻组件透光率，胶带能起到密封和透气的作用。

因此，我们专为光伏电站双玻组件边缘密封研发了tesa?506xx胶带解决方案。

产品特点

应用方便

耐高温，阳光房双玻组件固定方式，达220 /428 (30分钟)

整块揭除后无残胶

针对光伏组件的应用特性，tesa? 506xx系列完全满足双玻组件在层压过程中的耐高温性以及移除无残胶的要求。此外，手持式胶带应用工具配合胶带的使用，便于在施贴操作过程中精准定位，海阳阳光房双玻组件，极大地提升操作速度和质量。

光伏的双玻组件是指：由两块钢化玻璃、EVA胶膜和太阳能电池硅片，经过层压机高温层压组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。

和普通的组件相比，双玻组件有以下的几处优点：

- 1.生命周期较长：普通组件质保是25年，双玻组件的寿命能达到30年。
- 2.具有较高的发电效率：比普通组件高出4%左右。这里指的是相同时间内发电量的对比。
- 3.衰减较低：传统组件的年衰减率大约在0.7%左右，双玻组件年衰减率0.5%。

阳光房双玻组件固定方式-海阳阳光房双玻组件-烟台金尚新能源由金尚新能源科技股份有限公司提供。金尚新能源科技股份有限公司（www.baodigoldsun.com）在太阳能及再生能源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金尚新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。双玻光伏组件可以直接代替传统农业大棚顶部玻璃作为建筑的一部分，同时又可以在不占用土地资源的基础上实现光伏并网发电，实现原有土地增值。相关业务欢迎垂询，联系人：钟经理。同时本公司（www.ytjinshang.com）还是从事山东光伏小组件定制，山东太阳能光伏小组件定制，山东光伏太阳能小组件厂家的厂家，欢迎来电咨询。