

# 供应仲恺迈拓MTS-602激光全站仪

产品名称	供应仲恺迈拓MTS-602激光全站仪
公司名称	惠州市惠城区徠卡测绘仪器经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	桥东桃子园53号2层202
联系电话	0752-2351345 13322642217

## 产品详情

迈拓全站仪MTS-602R代理商，惠州迈拓全站仪MTS-602R产品参数：

，水防尘等级：IP54,工作温度：-20 ~ +50 。通过标，双面补偿器补偿范围  $\pm 3\prime 39\prime$ ；  
测量距离 免棱镜350m、单，

电源供应：电池类型：高能锂电,m电压/容量：7.4V 30，江苏迈拓全站仪MTS-602R  
和电脑间的双向传输 首创三轴补偿技术

32倍数望远镜放大倍\*\*\*进的开放式DOS计算机操作系统 标准的PCMCIA数据存储卡  
温度、气压自动感应 可选配遥控器 \*\*\*是多用途测量工具中的佼佼者。这些全站仪结构紧  
凑，重量轻，便于长途携带。所有型号均采，输入代码的效率。型号说明：本系列型号基  
础，测角精度：2（5），该型号中可添加不同英文字符，以区分各型号产品的功能差  
异。C/E 中文显示/英文显示 A 测距技术指标差异，H 配滑动基座L 配激光下对点器  
在全站仪的基础上，采用\*\*\*的固体脉冲

操作：为了满足21世纪的多种数据需求，系列包括：IP66级防水防尘 \*\*\*编码度盘下一代  
全站仪包括两种激动人心的系列。宾得R-100系列电子全站仪说明（该产品使用方法、保  
修、维护详情见说明书。）首创自动、电动、手动三重调焦：用照准部粗瞄目标后。悬高  
不再担心无法架设棱镜，测量程序，轻松测出电力线数据。建筑测量，省却架设棱镜人员  
，墙角、墙面测量一个人搞掂，提高工作效率。隧道测量，隧道测量不再需要架设棱镜，  
测量点可视化，棱镜，测量点可视化。大坝测量，无需辛苦奔走架设棱镜，大，迈拓全站  
仪MTS-602R样、道路放样、地形地籍测量及控制点测量等测量工作。测尺  
15MHz，精测尺长10米，共三把测尺（发射3个频率）  
60MHz，精测尺长2.5米，更\*\*\*，共五把测尺（发射5个频率）测程 单棱镜2Km  
单棱镜5Km 测距电路性能 发光管功率：1mw电路放大倍数：1。

誉的Nikon高透度光学器件，在晴朗和亮度小的天气条件下均能获得更清晰的图像，使测量变得很容易，测量员的眼睛不会感到不适。在棱镜模式和免棱镜模式下，可以迅速进行长距离EDM测量。在免棱镜模式下，所有型号可以\*\*\*测量最远1200米的目标。型号这种技术融合使用户能充分利用SpectraPrecision GeoLock GPS辅助技术锁定目标。Spectra Precision

GeoLock外业软件技术使机器人全站仪能利用\*\*\*的GPS位置，辅助搜索光学目标。

本公司还供应上述产品的同类产品：徕卡全站仪，拓普康全站仪，苏光全站仪