

耐低温接木方胶水 胶水 增杰

产品名称	耐低温接木方胶水 胶水 增杰
公司名称	上海增杰物资有限公司
价格	15800.00/吨
规格参数	分类:胶水 品牌:增杰 型号:1008
公司地址	中国 上海市金山区 金山区秋实路688号
联系电话	086 021 33694736 13917157695

产品详情

分类	胶水	品牌	增杰
型号	1008	粘合材料	木材

单组份聚氨酯胶。产品具有性能优越、施工方便、固化后胶层发泡、不溶不熔、耐高低温等特点，其综合性能优于同类型进口胶和双组份胶。该胶广泛用于门业制造、轻质建材、冷藏设备、环保净化、车辆船舶制造中金属板材如彩钢板、镀锌板、铝板；无机板材如纸面石膏板、硅酸钙板、玻镁板；木材如中密度板、三合板；防火材料如岩棉、玻纤棉、珍珠岩、硅酸铝纤维毡；保温材料如eps、xps、pu硬泡；隔音材料如纸蜂窝、铝蜂窝；装饰材料如三聚氰胺板等材料的粘接或交叉粘接。

一、技术指标：外观：深棕色或棕褐色粘稠液；密度(g/cm³)：1.15 ± 0.05；粘度(pa.s)：8 ~ 20；可溶性：溶于丙酮、乙酸乙酯等；涂布量：100 ~ 200g/m²；不挥发物：92%；活化时间：>1h；固化时间：<4 ~ 5h；粘接强度：1、15mpa (gb6329，金属与金属)；2、非金属破坏(gb6329，金属与保温、防火材料)。

二、使用方法：1.粘贴面去除油污、浮尘。2.用锯齿形刮刀或刮板在被粘面上均匀涂胶。3.涂胶后即可铺放粘接材料，加压固化。为加快固化时间，可在胶面上喷少量水雾。4.工具清洗可用醋酸乙酯溶剂。

三、注意事项：每次用胶完毕，对有余胶的胶桶应密封保存，防止湿气侵入导致胶液上层固化结皮，长期不用，应充氮气密封保存。

四、贮存与包装：1.贮存：在一般室内仓库，贮存期一年。

2.包装：25kg/塑料桶200 kg/铁桶