

无尘净化车间 合肥川财 合肥净化车间

产品名称	无尘净化车间 合肥川财 合肥净化车间
公司名称	合肥川财净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东经济开发区团结路16号三楼东边
联系电话	13035408089

产品详情

净化车间FFU使用须知

如果通过增减FFU数量的方法，就可以局部调整房间的洁净度布局，用以满足工艺的改动，而且FFU自带动力、风口、灯具，合肥净化车间，从而可以节省大量的投资。这对于通常集中送风的净化系统来说几乎是是不可能达到同样效果的。负压密封，FFU送风系统的静压箱为负压，因此即使风口安装存在泄漏，也是从净化车间向静压箱泄漏，不会形成对净化车间的污染。

净化车间工程设计与施工关键性问题

依据气候条件选空调箱

关于空调箱的选择，应考虑所处的气候环境。如在冬季气温低、空气含尘量大的北方地区，则应在通用的空调机组上增设新风预热段，采用淋水式空气处理方式，无尘净化车间，使其既对空气洗尘又使其产生热温交换达到所要求的温、湿度。而在气候湿润，空气含尘浓度较低的南方地区，净化车间价格，则冬季也无需对新风预热，对空气的过滤及温、湿度的调节则采用初效过滤，表冷面调节温湿度，也可加强温减湿工序，再经中效过滤和终端高1效或亚高1效过滤。空调箱配套风机采用变频风机，这不仅节能，还可灵活调节风量风压。

净化车间的建筑布局上一般在厂房外设置一环形密封走廊。它使洁净区与外界有了一个缓冲地带。能够防止外界污染同时也相对节能。厂房内门窗宜于内墙面平整，不设置窗台。外窗的层数设置和结构形式

要充分考虑对空气水分的密封，使污染粒子不易从外部渗入。

为防止室内外温差而产生结露，室内不同洁净度的房间之间的门窗缝隙要密封。门窗材料应选择耐候性好，自然变形小，制造误差小，气密性好的，造型要简单，不易积尘，便于清扫，门框不设门槛。净化车间的门窗宜用金属或金属涂塑材料，食品净化车间，不得使用木门窗，以免长期受潮长菌。外墙上的窗宜与内墙面平整，窗台呈斜角或不留窗台，且为双层固定窗以减少能量损失。

无尘净化车间-合肥川财(在线咨询)-合肥净化车间由合肥川财净化工程有限公司提供。合肥川财净化工程有限公司（www.hfccjh.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥川财一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。