

玻璃隔热膜多少钱 首诺玻璃贴膜 舟山隔热膜

产品名称	玻璃隔热膜多少钱 首诺玻璃贴膜 舟山隔热膜
公司名称	杭州首诺玻璃贴膜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区南秀路2658号
联系电话	18668195164

产品详情

窗贴膜干烤法的步骤

1.将玻璃清洗干净(这一点和湿烤法一样),再用安装液清洗玻璃一遍。

2.用干布把整块玻璃上的水分擦干净涂上化石粉,然后在手上喷点水,如果是竖裁的窗贴膜,那么就用带水的手在玻璃的中间划过来,然后再划玻璃左右两边,在玻璃上所划的形状就成为了H形,如果你的膜是横裁的,那就要在玻璃的中间竖划下来,再划上下两边,这样划的目的就是为了让膜吸附固定在玻璃上。

3.将窗贴膜铺在玻璃上把四周多的膜剪掉,一般周围要留2-3厘米等定型后在细裁。

4.用手从有水分的玻璃中间把膜往两边抹平,要注意的是如果膜是竖裁的,那么玻璃两边不要留有气泡,也要用手抹平,隔热膜多少钱,如过膜不会吸附在玻璃,那么就要用手再抹点水分在玻璃上使膜完全平吸在玻璃上.抹平后就把气泡分在上下两半,分好后就可以用热枪进行烘烤。

5.烘烤时,一般从弧度大的地方往下烤,要转圈烤这样窗贴膜受热很均匀,烤时因为玻璃没有水分,膜吸热面广,对热量的反应快。烤膜的时候要注意的是烤枪的温度要调在中档,不要太高,要不然膜会烤糊的,眼睛要注视膜的收缩情况。

6.后,要多烤一下膜上下的边部,弧度大的车型即使边部拱起看起来不大,也要多烤一下,多收一下边。

7.为了确认窗贴膜是否完全服帖,就把膜揭起来喷上安装液,用挤水刮子刮平,检查膜和玻璃是否服帖,如果有小的气泡就用湿烤的方法靠平,需要注意的是,一整张窗贴膜一般只能揭开一半,喷上安装液固定好以后,再揭开另一半,不能同时整张把膜揭开喷水,否则膜容易变形或滑动。

常用的建筑隔热膜有哪几款？

金银（建筑隔热膜）：

功效：隔热率79%，透光18%，防紫外线率99%；

适用范围：单向，镜面掩护，主要用于别墅、酒店、商场大厅、高层办公楼、观光梯等隔热装饰，也可用在室内隔断和大型效果背景装饰、临时展览会场、展位效果背景装饰。

蓝银（建筑隔热膜）：

功效：隔热率79%，透光18%，防紫外线率99%；

适用范围：单向，镜面掩护，主要用于别墅、酒店、商场大厅、高层办公楼、观光梯等隔热装饰，也可用在室内隔断和大型效果背景装饰、临时展览会场、展位效果背景装饰。

绿银（建筑隔热膜）：

功效：隔热率79%，透光18%，防紫外线率99%；

适用范围：单向，镜面掩护，主要用于别墅、酒店、商场大厅、高层办公楼、观光梯等隔热装饰，也可用在室内隔断和大型效果背景装饰、临时展览会场、展位效果背景装饰。

窗贴膜施工操作流程

第四步:整平膜面

检查质量二次整平膜面，检查是否有窗贴膜缺陷，认真处理好残留的气泡和水渍，以及松散的视觉部位.可用包有软布的圆角刮板或硬刮板将气泡轻轻赶出来，给予玻璃和膜片更强的粘结力.使用工具:硬刮板、喷壶等.

第五步:后清洁及移交

如果是没交付使用的房子和楼盘要把保护膜小心贴上，以便在膜固化之前很好地起到保护作用，然后用小滑板将角边仔细进行技术处理检查无施工缺陷后，隔热膜批发，清洁施工场地，向客户交付验收，同时要解释质保程序和基本保养及维护细则(详细保养说明附后) 具:硬刮板、小硬刮板、小刀等.

特别提示:

- 1、玻璃贴膜.有一“纹理”或方向性，舟山隔热膜，如果需要接缝拼贴，要顺着膜的同一方向接缝.否则会出现色差;
- 2、残留的小水泡会在一段时间内随着水气的蒸发而消失，大的气泡要用破或用力切割放出气体后再刮平.

裁膜注意事项：

- 1、裁膜时可在不带毛的地毯或安装有厚实玻璃的裁膜台上进行;

2、认真核对所选系列，将膜平整打开，切忌折叠，检查膜面，然后按照施工测量图裁剪操作；施工时视线和直尺垂直，裁刀力求一刀裁断，切忌毛边

3、裁剪完毕，将膜用稍长的硬纸筒卷起，玻璃隔热膜多少钱，标明实际面积、施工面积，与施工图吻合，用胶纸沿边贴好，同一房间或居家可放置一起一并放入包装盒内。

玻璃隔热膜多少钱-首诺玻璃贴膜(在线咨询)-舟山隔热膜由杭州首诺玻璃贴膜有限公司提供。杭州首诺玻璃贴膜有限公司 (www.shounuo.net/) 是浙江 杭州 ,建筑项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在首诺玻璃贴膜领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创首诺玻璃贴膜更加美好的未来。