

上海供应批发销售安全带、安全绳

产品名称	上海供应批发销售安全带、安全绳
公司名称	上海品玫国际贸易有限公司
价格	115.00/条
规格参数	型号:HQA 尺寸:1700 (mm) 承载:1.1 (kg)
公司地址	中国 上海市 上海市浦东新区东陆路1974-1976号
联系电话	86 21 61995002 15601798901

产品详情

型号	HQA	尺寸	1700 (mm)
承载	1.1 (kg)	类型	通用悬挂双背双绳安全带
安全带类型	悬挂双背带式安全带	安全带材质	锦纶
安全绳材质	高强丝	安全绳长度	多款供选
产品类别	安全绳		

本系列产品参照日本先进的结构样式，综合国内外各种安全带优点设计而成，广泛适用于建筑、电信、造船等高空作业场所，是高空作业人员安全保障必备之品。

一、整体试验指标：100kg落体进行坠落冲击、无破断。

二、部件试验指标：金属件、锦纶带、绳均符合gb6095-85新安全带国家标准。

三、使用须知：

1、正确束索腰带、腰扣组件必须扣紧扣正。

2、悬挂作业时应高挂低用，注意防止摆动碰撞，不能将挂钩直接勾在悬挂绳上，应向外勾住安全绳上的8字环、品字环或圆环。不准将绳打结使用，使用频繁的绳要经常做外观检查，发现异常应立即更换新绳。

3、作围杆作业时，腰部安全带位置应低于围杆绳的高度。

4、应使用同一产品，同一类型的安全带，不要擅自更换安全带上的任何部件，以免发生事故。

5、安全带使用期一般为二年，使用者每天工作前应对带子进行外观检查，如发现异常情况应提前报废。但受过严重撞击的安全带，即使其外形未变，也不能使用。

6、一般情况下，不能接触120 以上的高温，明火和强酸强碱等化学药品及有锐角的坚硬物体。如固定安全绳的脚手架有锐角，应用布或海绵等软物质加以保护。

7、安全带应储存在干燥通风的良好的环境。

8、全身式安全带（t3xb改进型）是参照欧洲em361：2002标准设计而成，同时符合我国gb6095-85标准。

特性：后背有d型环扣，可调节股臀带、胸前带、穿戴简便舒适。

具体步骤如下：1、握住安全带的背部d型环，抖动安全带，使所有的织带理顺至原位。

2、把肩带套到肩膀上，让d型环处于后背两肩中间的位置。

3、从两腿之间拉出腿带，并扣好带扣（腿带共两根）。

4、扣好胸带并将其固定在胸部中间的位置。

5、都扣好以后，收紧所有带子，让安全带尽量贴紧身体，但又不会影响活动。

联系人：徐经理

联系方式：15601798902

15601798901小孟

15601798903小顾

qq：438497839 leo