

# 重庆鱼嘴灌浆料 高强无收缩灌浆料

产品名称	重庆鱼嘴灌浆料 高强无收缩灌浆料
公司名称	高新技术产业开发区渝磊建材厂
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:高和 型号:GH 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡一城精英23-1
联系电话	18426490939

## 产品详情

技术参数 (GB/T50448-2008)

项 目	抗压强度 (Mpa)			竖向膨胀率 (%)	流动度 (mm)	坍落度 (m)	钢筋粘结强度 (Mpa)	
	1d	3d	28d				圆钢	螺纹钢
型号								
通用加固型	20-35	40-55	55-75	0.02	270	----	6	13
豆石加固型	----	270						
超细加固型	15-30	25-45	55-65	0.02	270	-----	6	
-----	7h	1d	28d	-----	----	----	---	----
超早强加固型	15	20-45	55-75	0.02	270	----	---	----

### 产品选择

1、灌浆层厚度 150mm时，选用CGM-1或CGM-2。2、灌浆层厚度30mm< <150mm时，选用CGM-1或CGM-2。3、灌浆层厚度 30mm时，选用CGM-1或CGM-3型。4、路面快速抢修，选用CGM-4型。

### 施工前准备

1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅拌机; 2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;

- 3、水桶若干;
- 4、台秤若干;
- 5、流槽;
- 6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
- 7、灌浆助推器;
- 8、模板(钢模、木模);
- 9、草袋、岩棉被等;
- 10、棉纱、胶带;