

## 北碚高强无收缩灌浆料 设备基础灌浆料 25公斤装

产品名称	北碚高强无收缩灌浆料 设备基础灌浆料 25公斤装
公司名称	高新技术产业开发区渝磊建材厂
价格	900.00/吨
规格参数	发货地:重庆 品牌:高和牌 重量:25公斤
公司地址	重庆市九龙坡一城精英23-1
联系电话	18426490939

### 产品详情

灌浆施工方法 1、较长设备或轨道基础，应采用分段施工。2、几种常用灌浆方式图示（下页）

3、二次灌浆时，应符合下列要求。 、二次灌浆时，应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆，直至从另一侧溢出为止，

以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 、灌浆开始后，必须连续进行，不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动CGM灌浆

料，严禁从灌浆层中、上部推动，以确保灌浆层的匀质性。 、设备基础灌浆完毕后，应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角以

防止自由端产生裂缝，如无法进行切边处理，应在灌浆后3-6小时后用抹刀

将灌浆层表面压光。 、当灌浆层厚度超过150mm时，应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。 、当设备基础灌浆量较大时，豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式，

以保证灌浆施工。