黔江灌浆料 底座灌浆料 轨道胶泥 建筑加固材料

产品名称	黔江灌浆料 底座灌浆料 轨道胶泥 建筑加固材料
公司名称	高新技术产业开发区渝磊建材厂
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:高和牌 型号:GH 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡一城精英23-1
联系电话	18426490939

产品详情

产品特点

1、早强高强：1天强度可达20MPa以上。

2、大流态：流动度可达270-300mm，可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。

3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。

4、低温施工性：允许在-10℃气温下进行室外施工。

5、绝缘性好：高致密性结构，固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。

6、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

★产品用途

1、港口、码头起重机轨道槽的灌浆。（轨道压板灌浆、底板、 螺栓固定等）。

2、适用于各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）一、二次灌浆。

3、钢结构安装工程。

4、民用建筑的加固。

★技术指标

性能项目		检验结果
竖向膨胀率（%）	1d	0.34
流动度（mm）		275
抗折强度（Mpa）	3.40	
	3d	5.80
	28d	8.90
抗压强度（Mpa）	21.60	40.10

注：推荐参考用量：2280～2400kg/m

★施工要点

（一）基础处理和支模：

1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与CGM轨道胶泥粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。

2、在浇灌CGM轨道胶泥前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。

3、挡板应支设严密，防止漏浆。

（二）灌浆：