

氦检设备 深圳锐诚真空 氦检设备报价

产品名称	氦检设备 深圳锐诚真空 氦检设备报价
公司名称	深圳锐诚真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村第一工业区木墩路20号1楼102
联系电话	18823196655

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳锐诚真空技术有限公司

氦质谱检漏仪

- 1.智能化：以往的氦质谱检漏仪操作非常辅助，而现在的触屏式，自动检测。
- 2.便捷化：这几年市场上各种小型便捷的检漏仪能够为行业提供小巧而灵敏性高的设备。
- 3.自动化程度高：自动校准氦峰，自动调节0点，量程自动转换，自动数据处理，可外接打印机。整机由微机控制，菜单功能，一个按钮即可完成全检漏过程。
- 4.全无油的干式检漏：有些国家生产的检漏仪，可采用干式泵，达到无油蒸气的效果，为无油系统及芯片等半导体器件的检漏，提供了有利条件。
- 5.检漏范围宽：现今生产的四极检漏仪，质量范围很宽，不仅可检测氦气，而且能检测其它气体。

深圳锐诚真空拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对氦检漏设备感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

铝合金车轮的传统检漏和氦气检漏

在现代汽车技术和材料的发展下，铝合金车轮逐步应用在汽车当中，代替了传统的钢车轮，不仅外表更加美观，重量也大幅降低。但是，在铝合金车轮生产和应用的过程中，如果不注重漏气检测，就很容易影响汽车行驶质量，造成安全隐患。因此，在本文中，我们将对铝合金车轮检漏传统的检测和氦气进行分析。

一、传统漏气检测方法：

一般检测铝合金车轮漏气采用的介质是水，氦检设备厂家，通过外力将铝合金车轮的内侧和外侧密封起来，将车轮整体浸入水中，再向铝合金车轮内部注入空气。由于铝合金车轮是一个密闭的空间，空气的进入会使空间内部的压力升高，如果铝合金车轮中有漏洞，气体就会从漏洞中挤出来，在水中形成明显的气泡。这种方法一般称为气泡检测法。当前，我国很多铝合金车轮生产企业都采用了这种方法，操作较为便捷且成本较低。但是这种方法有着明显的缺点，由于整个检测是在密闭的空间中进行，如果产生压力较大，会出现现象，对设备和操作人员带来人身财产伤害。并且，氦检设备，在检测的过程中，为了获得准确的数据，需要检测人员不间断地对水中的铝合金车轮进行观测，使得检测人员的双眼过于疲劳，氦检设备多少钱，会忽略检测过程中的微小气泡，使检测结果不够准确，如果将不合格产品投入到市场中、应用在汽车上，将会给客户造成很大的安全隐患。

深圳锐诚真空本着多年氦检漏设备行业经验，专注氦检漏设备研发定制与生产，先进的氦检漏设备生产设备和技術，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

真空检漏中三通的应用

深圳锐诚真空专业生产、销售氦检漏设备，我们为您分析该产品的以下信息。

氦质谱检漏仪进行检漏工作中，经常用到真空三通，真空三通作为一种管道配件，它可用于管道的分支和汇合。通俗得讲，就是能将一条管道里的水进行分流，让它分为两条水流，也能将两条管道的水流汇集在一起，变成一条水流。

真空三通不易腐蚀，氦检设备报价，拥有良好的抗冲击性、抗冻性强而且抗老化，所以使用寿命很长，可达60年之久。此外真空三通质量轻而且连接方便，再加上它阻力少耐磨性强，在工程中使用可以节省大量成本，而且环保。真空三通适合于阀芯直径大的场合，尤其是制作通流量较大的中低压三通旋塞。在船舶甲板机械等通流量大的中低压液压系统中，真空三通也被广泛使用。

真空三通多用直接在钢管上接出支管，先在钢管上用开孔机和开孔，再将机械三通卡几个在孔洞，孔四周由密封圈沿管壁密封，真空三通用在直接在钢管上接出支管。

首先在钢管上用开孔机开孔，后将机械三通卡入孔洞，孔四周由密封圈沿管壁密封，机械三通分丝接与沟槽式两种：正真空三通指支管与主管成90度的三通。

真空三通用在直接在钢管接出支管。首先钢管用开孔机开孔，后将机械三通卡入孔洞，孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接与沟槽式两种，正三通指的是支管和主管成90度的三通。

氦检设备-深圳锐诚真空-氦检设备报价由深圳锐诚真空技术有限公司提供。“真空箱氦检设备,sf6微水仪,sf6检漏仪,LNG抽真空设备”就选深圳锐诚真空技术有限公司（www.rcvac.com），公司位于：深圳市光明新区新湖街道楼村第一工业区木墩路20号1楼102，多年来，锐诚真空坚持为客户提供好的服务，联系人：史萌萌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。锐诚真空期待成为您的长期合作伙伴！