

页岩陶粒厂家 河北 临沂页岩陶粒 博山华铄陶粒

产品名称	页岩陶粒厂家 河北 临沂页岩陶粒 博山华铄陶粒
公司名称	淄博博山华铄陶粒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博山区夏家庄镇夏家庄村村西
联系电话	13906434775 13906434775

产品详情

产品应用于深井压裂施工时，将其填充到低渗透矿床的岩层裂隙中，进行高闭合压裂处理，使含油气岩层裂开，起到支撑裂隙不因应力释放而闭合，从而保持油气的高导流能力，不但能增加油气产量，而且更能延长油气井服务年限。其主要是以铝矾土、煤等多种原材料，经过破碎，细碎，粉磨、制粒和高温烧结等多道工艺制作而成，页岩陶粒厂家 河北，具有耐高温、高压、强度高、导流能力强、及耐腐蚀等特点，主要用于油田井下支撑，以增加石油的产量，属环保产品。是天然石英砂、玻璃球、金属球等中低强度支撑剂的替代品，对增产石油有良好效果。

陶粒是制备轻集料混凝土与制品的关键材料，轻集料混凝土与制品具有质轻、强度高、体积稳定性好等优点，而且是为数较少的可作为自保温体系的墙体材料。但陶粒由于受原材料来源与生产中存在问题的影响，制约了这类轻质墙体材料的生产与应用。Concrete钱Tribe课题组所开发的污泥页岩陶粒，由于采用污泥，可享受政府补贴和国家税收优惠政策，页岩陶粒价格 页岩陶粒厂家，同时陶粒热工性能优良，因此综合成本可比纯页岩陶粒降低30%以上，页岩在我国很多地区是比较容易获得的原材料，开采对生态破坏较小，甚至可以复垦为耕地，这符合建筑和建材行业的节能省地的要求，特别是页岩与污泥混合使用烧制轻质陶粒将成为城市生活污水污泥利用的有效途径之一。污水污泥是污水处理厂的废弃物，其处理难度大，目前主要采用堆置、填埋。污水污泥页岩陶粒生产中技术关键：一是能使用高含水率的污泥，由于高含水率的污泥为絮凝状，类似于“果冻”，临沂页岩陶粒，非常难以分散，也不易与页岩充分混合，因此有效的混合方法和技术是非常重要的；二是高含水率污泥应能有足够的掺量，同时还能有效控制页岩含水率，污泥掺量过低经济上是不合算的，但掺量过高，混合料塑性过大，难以成球，页岩含水率也不能太高，页岩陶粒生产厂家，否则污泥掺量就比较有限，因此需要对传统成球工艺或方法进行改进，可以适应混合料含水率更大范围的变化，这不仅有利于提高污泥的掺量，还能有利于陶粒生产的质量控制；三是陶粒生产过程中应对污泥的臭味和其他污染能有效控制，因此应在传统陶粒生产线基础上进行改进，以实现污泥页岩陶粒的无害化生产；

陶粒滤料技术参数：

技术参数：性能指标单位检测结果性能指标单位检测结果容重Kg/m³700~800比表面积M²/g>1000比重T/m³>1.5抗压强度Mpa3.5~4.0含水率%0.9~1.0抗剪切强度Mpa3.96浮粒率%<8磨损率%<3孔隙率%80盐酸可溶率%<1.2开始挂膜时间小时27溶出物不含对人体有害元素外观：黑褐色近似球状常用规格：1~2mm 2~4mm 3~6mm 4~8mm 5~10mm 10~20mm可按用户要求加工特殊规格化学成份：化学成分SiO₂二氧化硅C

aO氧化钙MgO氧化镁Fe₂O₃三氧化二铁FeO氧化铁Al₂O₃三氧化二铝TiO₂二氧化钛K₂O氧化钾Na₂O氧化钠含量%58~680.8~1.51.5~2.02.5~51.1216~220.032.32.55

页岩陶粒厂家 河北-临沂页岩陶粒-博山华铄陶粒(查看)由淄博博山华铄陶粒有限公司提供。淄博博山华铄陶粒有限公司 (www.zbtaoli.net) 为客户提供“ 陶粒滤料,耐酸浇注料,页岩陶粒,陶粒制品 ” 等业务，公司拥有“ 华铄陶粒 ” 等品牌，专注于化工产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。