

厂家直销高清摄像机UV515---深圳龙岗供应上门安装

产品名称	厂家直销高清摄像机UV515---深圳龙岗供应上门安装
公司名称	汇视恒业（深圳）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山东宝小区16号源兴大厦1008（注册地址）
联系电话	18822829950

产品详情

信息通讯类高清摄像机UV515

UV515系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。

产品特点：

l 全高清图像：采用1/2.9英寸207万像素高品质图像传感器，分辨率可达1920 × 1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。

l 多种光学变倍镜头：具有3、10倍两种光学变倍镜头选择。

I 自动聚焦技术：采用先进的聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

I 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

I 控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。

I 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

I 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，并且无噪声。

I 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mw。

I 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。

I 应用场所多：会议、教育、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、司法、公安、军队等系统应用。

技术参数：

参数/型号	UV515-03	UV515-10
摄像机、镜头参数		
图像传感器	1/2.9英寸高品质CMOS传感器	
有效像素	207万、16：9	
视频信号	1920 × 1080P@30fps/25fps；1280 × 720P@30fps/25fps；1024 × 576P@30fps/25fps； 960 × 540P@30fps/25fps；800 × 448P@30fps/25fps；640 × 360P@30fps/25fps； 320 × 176P@30fps/25fps 等多种格式；	
视角	30° ~ 85°	8.8° ~ 68.8°
焦距	f=3.35mm ~ 10.05mm	f=4.34mm ~ 41.66mm
光圈	F1.7 ~ 3.0	F1.85 ~ F2.43

光学变焦	3X	10X
电子变倍	10X	
照度	0.5Lux(F1.8, AGC ON)	
数字降噪	2D & 3D数字降噪	
白平衡	自动/手动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K	
聚焦	自动/手动/一键聚焦	
曝光	自动/手动	
背光补偿	开/关	
视频调节	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线	
信噪比	>50dB	

接口功能性能

视频输出接口

1路USB2.0 接口：A型口；

视频压缩格式

MJPG、H.264、H.265

控制接口

RS232（环通）、RS485

控制协议

VISCA/Pelco-D/Pelco-P；

电源接口