

# 固定电感 现货销售150度固定电感参数 北京启尔特

产品名称	固定电感 现货销售150度固定电感参数 北京启尔特
公司名称	北京启尔特石油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层324
联系电话	18201666992 18201666992

## 产品详情

### 150度高温功率电感

北京启尔特石油科技有限公司现货经营150度、155度、165度、175度、200度、210度高温电感，封装有直插和贴片两种，体积小，感值齐全，精度高，适合石油测井单位及科研院所、航天单位使用，现货供应150度固定电感参数，感兴趣的用户，欢迎致电。

电弧产生原因：

断开电感电路，电感会产生一个高电压，抵抗断开的电压。这在物理学中称做感生电动势，即反电动势。所以开关上会产生电弧。

当开关断开后，没有了电流的回路，那么电感中还有存储的能量没有？

---没有吧？开关断开瞬间，由于电感保持电流特性，会产生很大的电势，开关处会产生瞬间高压（电弧）。

从能量来说：断开开关，磁场能消失，转化为电场能 看起来就是电感中电流会变小 开关两端电压则会升高。

### 原装210度高温电感线圈

北京启尔特科技新到一批210度高温功率电感器，原装进口，适用于广大石油测井测井用户及科研单位，如有感兴趣的客户，固定电感，欢迎致电！

电感的作用1:色环电感有阻流作用:色环电感线圈中的铜芯总是与线圈中的电流变化抗。色环电感对在电路中所使用的交流电流有阻碍作用，阻碍作用的大小称感抗 $X_L$ ，单位是欧姆。它与电感量 $L$ 和交流电频率 $f$ 的关系为 $X_L=2\pi fL$ ，色环电感主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。

### 高温200度直插电感

北京启尔特科技新到一批美国进口200度高温功率电感器，适用于广大石油测井测井用户及科研单位，现货销售150度固定电感参数，如有感兴趣的客户，欢迎致电！

品质因数也称Q值或优值，是衡量电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时，现货经营200度固定电感参数，所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高，其损耗越小，效率越高。

电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。

固定电感-现货销售150度固定电感参数-北京启尔特由北京启尔特石油科技有限公司提供。北京启尔特石油科技有限公司（bjqet.com）为客户提供“175度晶振,150度单片机,150度存储器,175度电容”等业务，公司拥有“QET,novacap,vishay,kemet,ti”等品牌。专注于晶体谐振器等行业，在北京昌平区有一定度。欢迎来电垂询，联系人：齐奎。同时本公司（www.bjqetdz.cn）还是从事150度高温存储器，高温150度存储器，测井勘探175度存储器的厂家，欢迎来电咨询。