

无锡沃尔顶 进口硅胶O型圈厂家 湖州进口硅胶O型圈

产品名称	无锡沃尔顶 进口硅胶O型圈厂家 湖州进口硅胶O型圈
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

硅胶O型圈因为使用的广泛性，使得它可以应用在很多东西上，今天要跟大家讲的是关于在液压油上使用硅胶O型圈，液压油作为一种密闭性的液体，它自身会有一定的油压，在使用硅胶O型圈时，需要硅胶O型圈的弹性要比较好，能适应这种油压所带来的变形，挤压。

在液压系统中，液压油(液)对密封件密封性能的影响除介质/密封材料的相溶性，进口硅胶O型圈推荐，油品的粘度、粘度随温度的变化、往复(旋转)运动速度、压力及轴、缸体或活塞杆的材质、硬度、几何形状、表面光洁度，以及密封件的结构等影响润滑膜形成和膜特征的因素，均影响密封效果。一般说来，形成连续的润滑膜能获得理想的密封效果。

在安装操作中要使用专用的安装工具，湖州进口硅胶O型圈，主要是用于清洁和拧紧加固部件，一般采用可调节的扭矩扳手和液压拉伸器等工具，能够应对安装过程中的所有细节问题。另外一定要在采取了安全措施和遵守安全操作规程的前提下进行操作，避免在安装中出现意外情况。其次是做好安装准备工作，检查所要安装部件的卫生情况，进口硅胶O型圈厂家，如果存在污染，必须经过清洁之后才能进行安装操作，另外需保证法兰密封面没有裂纹、划痕)、工具锤击痕迹、腐蚀凹坑等影响密封的缺陷，在这些情况确定清楚之后方能进行进口O型圈的安装工作，确认密封条件和密封面的类型，并确定O型圈本色很难的尺寸以及材料是否符合使用要求。

O形圈材料的压缩变形率与温度有关。当变形率在40%或更大时，即会出现泄漏，所以几种胶料的耐热性界限为:70 ，三元乙丙橡胶100 ，氟橡胶140 。因此各国对O形圈的变形作了规定。中国标准橡胶材料的O形圈在不同温度下的尺寸变化见表。同一材料的O形圈，在同一温度下，截面直径大的O形圈压缩变形率较低。在油中的情况就不同了。由于此时O形圈不与氧气接触，般发生在动密封状态。O形圈如果装配的妥善，进口硅胶O型圈品牌，并且使用条件适当，一般不大容易在往复运动状态下产生滚动或扭曲，因为O形圈与沟槽的接触面积大于在滑动表面上的摩擦接触面积，而且O形圈本身的抗拒能力原来就能阻止扭曲。摩擦力的分布也趋向保持O形圈在其沟槽中静止不动，因为静摩擦大于滑动摩擦，而且沟槽表面的粗糙度一般不如滑动表面的粗糙度。

无锡沃尔顶(图)-进口硅胶O型圈厂家-湖州进口硅胶O型圈由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司(www.wxotp.com)位于无锡市滨湖区梁清路555号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前无锡沃尔顶密封在工业制品中享有良好的声誉。无锡沃尔顶密封取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡沃尔顶密封全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。