

# 科越机械 临沧双槽洗砂机批发 临沧双槽洗砂机

产品名称	科越机械 临沧双槽洗砂机批发 临沧双槽洗砂机
公司名称	云南科越机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区阿拉乡白水塘村872号
联系电话	13529285856 13529285856

## 产品详情

如何提高洗砂机工作效率

### 1、洗砂机地基牢固，保留充足空间

洗砂现场要确保生产线地基牢固，同时具有充足的生产空间，确保物料运送和生产时能保持平稳，清洗后的机制砂要有充足的存放空间，避免机制砂二次污染。

### 2、及时清洗洗砂机

洗砂机在使用后要养成及时清洗的好习惯，洗砂机经过日积月累的堆积，时间长了容易造成洗砂机管道堵塞，临沧双槽洗砂机，因此要及时清洗，将洗砂机各部件清洗擦干检查。

砂洗不干净

解决方法：

在洗砂时，应先放开冲洗管，临沧双槽洗砂机批发，然后进料洗砂，送水量要适中，既要保持清洗砂的干净，又不至于砂子会沿槽口溢出，加料时要均匀，不可过多过急，这些都会影响砂子的品质。

洗砂量减少或漏砂

故障原因：1) 砂网损坏；2) 砂网固定螺栓脱落。解决方法：1) 检查维修或更换砂网；2) 紧固螺栓。0

### 3轴承温度过高

各密封处不得有粉尘进入。测定电动机的实际功率，不得有不正常的波动。负荷运转试验需连续5-6小时，当运转确认为正常无误后，才能正式投产使用。轮斗式洗石机(洗砂机)工作原理轮斗式洗石机经电动机、减速机的传动，驱动水槽中的叶轮不停的在水槽中作圆周性转动，从而将水槽中的砂石或矿渣颗粒物料在水中搅拌、翻转、淘洗并使受水物料在叶轮中脱水后排出。轮斗式洗石机(洗砂机)性能特点结构简单，临沧双槽洗砂机定制，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生。所谓的中间轴座免保养，与其自身的设计思路相矛盾，并在实际使用中以经常更换轴瓦或轴套为代价。采取了含油耐磨轴套结合加油处理的双重保护办法，并从实际出发，不回避中间轴座加油困难这一矛盾，而是采取行之有效的措施-配制集中润滑装置，解决了这一矛盾。螺旋洗石机具有，临沧双槽洗砂机厂家直销，螺旋体长、密封系统好、结构简单、处理能力强、维修方便。出砂含水量、含泥量底等特点。广泛运用于各种矿石开采行业。螺旋洗石机是利用物料不同粒度和密度的颗粒在流体中具有不同的沉降速度，粒度细、密度小的颗粒沉降速度慢，而粒度、大密度大的颗粒沉降速度快的特性，将粉尘和杂质与砂分离开来。并在螺旋片的均匀搅动下，达到虑水去杂、提升输送的目的。

科越机械(图)-临沧双槽洗砂机批发-临沧双槽洗砂机由云南科越机械设备制造有限公司提供。云南科越机械设备制造有限公司(kmkeyue.com)位于昆明市经开区阿拉乡白水塘村872号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科越机械在机械加工中享有良好的声誉。科越机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科越机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。