

遮光胶带订制 遮光胶带 巨原胶粘制品

产品名称	遮光胶带订制 遮光胶带 巨原胶粘制品
公司名称	东莞市巨原胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇土桥村金桥工业区兴业二街8号
联系电话	13509231171

产品详情

导热硅胶垫的导热系数的范围以及稳定度：导热硅胶垫在导热系数的可选择范围更为广阔，其产品可以从1.0w/k.m~6.0w/k.m甚至以上，并且性能稳定，长期使用性可靠。相比于导热双面胶目前较高导热系数也不超过1.0w/k-m的，导热效果就没那么好了。

导热硅胶垫具有绝缘的性能：导热硅胶垫因本身材料特性具有绝缘导热特性，遮光胶带多少钱，对EMC具有很好的防护，由硅胶材质的原因不容易被刺穿和在受压状态下撕裂或破损，EMC可靠性就比较好。

警示胶带用做区域划分时，叫作划线胶带或区域胶带，用做警示时，叫警示胶带。

但实际上两者都是同一种东西。

当用做区域划分时，遮光胶带供应，目前还没有相关的标准或约定俗成的说法，来规定什么样的区域需要用什么样的颜色来划分，遮光胶带订制，绿、黄、蓝、白都普遍有人使用。

在这里，我们建议把划线胶带和警示胶带做个区分。白、黄和绿作为划线用;红、红白、绿白和黄黑作为警示用。

当作为警示用时，红色表示禁止和阻止的意思;红色与白色相间条纹表示禁止人们进入危险的环境。

警示胶带的黄色与黑色相间条纹表示提示人们特别注意的意思;绿色与白色相间的条纹表示更为醒目的提示人们。

铜箔具有低表面氧气特性，遮光胶带，可以附着与各种不同基材，如金属，绝缘材料等，拥有较宽的温度使用范围。主要应用于电磁屏蔽及抗静电，将导电铜箔置于衬底面，结合金属基材，具有优良的导通性，并提供电磁屏蔽的效果。遮光胶带可分为:自粘遮光胶带、双导遮光胶带、单导遮光胶带、双面双导遮光胶带等。

导电遮光胶带用途和说明:PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。用于蒸气导管外包装，防止温度向外散失。不导电遮光胶带用途和说明:代替漆包线、各类变压屏蔽用。

遮光胶带订制-遮光胶带-巨原胶粘制品(查看)由东莞市巨原胶粘制品有限公司提供。东莞市巨原胶粘制品有限公司(www.dgjuzhuan.com)是从事“单面胶带，双面胶带，铜箔胶带，铝箔胶带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。