

唐山不锈钢螺旋风管 红升通风管道

产品名称	唐山不锈钢螺旋风管 红升通风管道
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

不锈钢螺旋风管可以安装在空气中带有非常容易着火危险化学物质的屋子，其送、排风系统应采用隔爆型的通风降温设备。通风机如设于独立分隔的排风机屋内且送吹干管上下设产品，可采用通用型通风降温设备。清除有点燃危险粉尘的空气，在进到风机前须开展清洁。针对空气中带有非常容易的铝、镁等粉尘，应采用不造成火苗的除尘器。处理：检查机器的电气线路或设备是否损坏，及时更换修理。

凡事都应该具体问题具体分析，在不锈钢螺旋风管设计时也是一样的，通风管设计结合实际。有朋友就要问了，风管直接买现成的通用就好了，为什么还要分别设计呢?今天，小编就给大家分析通风管道设计结合实际的原因，希望可以帮助大家。

1.蒸汽或其他含水的气体管道在低点设置排水管或疏水阀，某些通风管道还设有气水分离器，以便及时排去水液，防止管内产生水击和阻碍气体流动。通风管道设计时为了排除凝结水，蒸汽和其他含水的气体管道应有一定的坡度，一般不小于千分之二。对于利用重力流动的地下排水管道，坡度不小于千分之五。给水或其他液体管道在高点设有排气装置，排除积存在管道内的空气或其他气体，以防止气阻造成运行失常。

2.地面上的管道应尽量避免与道路、铁路和航道交叉。在不能避免交叉时，交叉处跨越的高度也应能使行人和车船安全通过。通风管道设计时地下的管道一般沿道路敷设，各种管道之间保持适当的距离，以便安装和维修。

3.通风管道加工时为了保证管道的强度和刚度，必须设置各种支(吊)架，如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。支架的设置根据管道的直径、材质、管子壁厚和载荷等条件决定。

不锈钢螺旋风管安装前应具备哪些条件?

- 1.与管道有关的土建工程经检查合格，满足安装要求;
- 2.设计资料及其他技术文件齐备，施工图已经会审，施工组织设计编制完毕并得到批准;
- 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求;
- 4.必须在管道安装前完成的有关工序，如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕;
- 5.管子、管件及阀门等已经检验合格，并具备有关的技术证书;
- 6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误，内部已清理干净，不存杂物;
- 7.地下管沟开挖完毕，装置管廊施工完毕。