

供应BGP-200高倍数泡沫灭火装置，BGP-400高倍数泡沫灭火剂

产品名称	供应BGP-200高倍数泡沫灭火装置，BGP-400高倍数泡沫灭火剂
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:型号齐全 名称:BGP-200高倍数泡沫 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

供应BGP-200高倍数泡沫灭火装置，BGP-400高倍数泡沫灭火剂

BGP-200高倍数泡沫灭火装置，高倍数泡沫灭火装置，BGP-400高倍数灭火装置，高倍数灭火装置，高倍泡沫灭火剂

扬光机械常年大量供应BGP-200和BGP-400高倍数泡沫灭火装置，如有需求可随时找我们了解产品详情，我先介绍下BGP-200高倍数泡沫灭火装置吧，该装置适用于扑灭煤矿井下巷道及地面，地下有限建筑空间。如煤炭、木材、油类火灾。由于驱动风压高，可以在巷道中远距离火区的安全地点操作。高倍数泡沫能迅速覆盖火源，切断火场空气的来源，隔断辐射热、热对流、热传导的作用。高倍数泡沫在燃烧区汽化而吸收大量的汽化热、能起隔热、降温作用，同时放出大量的水蒸气，冲淡燃烧区含氧量，起到窒息的作用。

BGP-200高倍数泡沫灭火装置产品特点：

- 1.有灭火速度快、水渍损失小、成本低和无毒等优点；
- 2.产生泡沫量大，充满有限空间和巷道速度快，威力大，能缩短灭火时间；
- 3.具有良好的“渗透性”，可远距离在安全地点进行施救，灭火后恢复工作容易；
- 4.装置移动灵活、操作简单。

BGP-200高倍数泡沫灭火装置使用环境条件

高倍数泡沫灭火装置在下列条件下应能正常工作

——温 度： - 5 ~ 40

——相对湿度：98%

大气压力：86 ~ 106kPa.

BGP-200高倍数泡沫灭火装置参数

型号：BGP-200

发泡量：200立方米/min

喷液量：260-280

发泡倍数倍：800

功率：11KW

电压：380/660

泡沫输送距离：300m

重量：175KG

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片价格仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实