

5方无塔供水罐价格 华北化工装备 开封5方无塔供水罐

产品名称	5方无塔供水罐价格 华北化工装备 开封5方无塔供水罐
公司名称	河南华北化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市文峰大道与梅东路交叉口向北30米
联系电话	15090018686

产品详情

产品名称：无塔供水设备的工作原理

无塔供水设备采用气压式供水。利用密封罐体，使局部增压达到供水目的。无塔供水设备具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体使罐内气体受到压缩，压力逐渐增大。当压力达到规定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。无塔供水设备中的水压高于外界压力，自动送至供水管网。当罐体内水位下降，气压减小到规定的下限位置时，电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复，使设备不停供水。当罐内气体不足时，气阀可自动补充气。

供水设备安装使用及保养

- 1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。
- 2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，5方无塔供水罐加工，四周地面应设排水沟。不锈钢无塔供水
- 3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。(参照设备地基图)待基座初凝后，在吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。

无塔供水器故障一：水多气少

水泵频繁启动，压力表表针上下摆动，瞬间到上限，放少许水，就到下限启泵，用手推动压力罐很沉重，好像里面装满水。

原因：压力罐中的空气与水直接接触，在经过一段时间后，由于空气漏失和溶解于水而逐渐减少，因而使调节容积逐渐缩小，水泵启动渐趋频繁，因此罐内空气需要定期予以补充，常用定期泄空补充气方式。

方法：切断电源，打开罐底的排污阀和桶身上的压力表，把罐内的水放净，5方无塔供水罐定制，然后关闭所打开的阀门，用生料带缠紧压力表，重新安装，确保无漏气漏水，接通电源重新上水即可。

无塔供水设备配套潜水泵电缆的接头注意事项

连接的时候注意以下几点：

- 1、包扎接头前需要检查电机的绝缘，符合说明书要求方可接线，5方无塔供水罐价格，接头包好后必须在室温水中浸泡12小时后，侧量绝缘，河南5方无塔供水罐，达到要求后方可下井。
- 2、两种胶带均有弹性，包扎时应拉紧，然后一层包完后远处绕几圈，防止长时间后脱开。
- 3、每个接头在包扎中，当胶带缠绕必须超出前层5mm以上。
- 4、包扎三根单芯引线时，把亚敏胶带卷成三角形状点入空隙处，以防水渗入。

大家在安装无塔供水设备的时候我们可以参考这些内容，大家对各类无塔供水设备有需要就联系我们吧。

5方无塔供水罐价格-华北化工装备-开封5方无塔供水罐由河南华北化工装备有限公司提供。河南华北化工装备有限公司（henanhbhg.tz1288.com）为客户提供“储气设备,储油设备,反应釜,换热器,泡花碱设备,真空浸蜡设备”等业务，公司拥有“华北化工装备”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。