

跃庆电气不锈钢电阻器 耐用的不锈钢电阻器 江西不锈钢电阻器

产品名称	跃庆电气不锈钢电阻器 耐用的不锈钢电阻器 江西不锈钢电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

不锈钢电阻器优点

不锈钢电阻器焊接加工后，在焊接热影响区内容易引发晶间腐蚀。原因是在焊接热影响区内，在敏化温度区间，基体局部贫铬，难以钝化，不锈钢电阻器找哪家，造成耐蚀性明显下降，于是在相应的腐蚀环境中优先被腐蚀，钢的晶界由于受腐蚀变宽。每一种产品的生产都具有其自身的多种特点，对于在近几年内获得广泛应用的不锈钢电阻器产品也是如此，据了解可知，该不锈钢电阻器安全可靠，具有耐腐蚀、无感应电阻值稳定。

使用寿命长等优点，电阻器的功率可达5.6KW，适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。由于不锈钢的电阻系数远大于低碳钢，在焊接时焊条及焊接区的母材都很容易被加热而融化，同时使熔区周围的基体过热，造成焊区变形不均和晶粒粗大。不锈钢的线膨胀系数大，导热系数小，热量不易传递，焊接时熔深大，焊接加热使结构膨胀，冷却时产生较大的收缩变形和拉应力，容易引起热裂纹。

ZX15系列电阻器

一、适用范围

ZX15型电阻器为开启式，适用于交流50HZ、电压至660V以下及直流电压至440V以下的电路中，供作起动，调速、制动、放电及其它用途。其容量为4.6KW，是由铁铬铝合金带绕制成螺旋形管状电阻元件装成。可以代替ZX1系列电阻器应用。具有防震、不易断裂等优点。

海拔高度不超过2500米；

周围介质温度不超过+40 及不低于-25 ，在24h内的平均温度不超过+35 ；

当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；

周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有危险的气体及导电尘埃；

必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；

在无剧烈震动或颠簸的地区。

二、型号含义

四、结构特征

ZX15型电阻器采用铁铬铝合金电阻材料，它是一种高电阻电热合金，具有工作温度高，使用寿命长，比电阻大，表面负荷高，电阻温度系数小，比重小等一系列优点。采用铁铬铝合金带材绕制成电阻元件装配ZX15型系列电阻器，以代替ZX1型系列电阻器。

五、外形及安装尺寸

工作电压：不锈钢电阻器运用于沟通交流负载时，不锈钢电阻器优点，均应考虑到单位阶跃响应。当频率提高时，江西不锈钢电阻器，因为接触电阻、集肤效应，介电损耗电阻器体及引出线所造成的电感器效用等要素的危害，阻值将明显偏移允差值。绕线电阻器的工作电压一般不高过50kHz，接触式绕线电阻器的工作电压则可达到1MHz左右。负载特点：阻值针对交、直流电负载，均不可超过输出功率额定电流 P_R 。当电阻器应用在工作温度 T_a 超过允许工作温度 T_R 时，应用输出功率 P 与允差功率的关联为： $P = P_R \frac{(T_a - T_R)}{(T_{max} - T_R)}$ ，耐用的不锈钢电阻器，亦即 P_R 应当减额应用。在脉冲功率下，电阻器值输出功率将会平均功率的几百倍，关键的限定要素有：A.工作电压过高导致虚梁热击穿；B.瞬时电流过大超出容许的电流强度。电阻器承担单脉冲负载能力的次序为绕线电阻器、碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属材料空气氧化膜电阻器、生成实蕊电阻器、高压夹层玻璃釉电阻器。由于，在同样输出功率瓦数的状况下，碳膜电阻器膜层薄厚超过金属膜电阻器的膜层薄厚，因此碳膜电阻器承担瞬时电流的能力比金属膜电阻器强。

跃庆电气不锈钢电阻器-耐用的不锈钢电阻器-江西不锈钢电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司（www.hbyueqing.cn）有实力，信誉好，在河北沧州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进跃庆电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！