

7字地脚螺丝生产厂家 山东7字地脚螺丝 仁爱运输方便

产品名称	7字地脚螺丝生产厂家 山东7字地脚螺丝 仁爱运输方便
公司名称	邯郸市仁爱紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区西段庄工业区
联系电话	15632072999 15632072999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市仁爱紧固件制造有限公司

7字地脚螺丝

地脚螺栓的抗拉能力就是说园钢自身的抗拉能力了，7字地脚螺丝生产厂家，尺寸相当于横截面总面积乘于抗拉抗压强度设计方案值（140MPa）就是说设计方案时的容许抗拉承载能力。地脚螺栓，机械设备预制构件在混泥土基本上安装时，将这类螺钉的呈J形、L形的一端埋进混泥土中应用。可以设备等拧紧在路面上的功效。一般用以铁路线，公路，电力行业，化工厂，矿山开采，公路桥梁，汽车，摩托车，7字地脚螺丝批发，加热炉钢结构，吊车，山东7字地脚螺丝，大跨距钢结构和大中型工程建筑等。地脚螺栓可分成固定不动地脚螺栓、主题活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘合地脚螺栓。7字地脚螺丝

7字地脚螺丝

底脚螺栓安装时倘若安装不竖直，一定会使螺栓的安装坐标导致误差，给安装造成一定的艰辛，倘若螺栓孔的底座好厚时，甚至无法进行安装。由于螺栓不竖直，使其担负外力的能力减少。相对来说，在受力情况下，底脚螺栓的能力变小，更很容易被毁坏或。此外，7字地脚螺丝厂家，水准分力的作用会使电机转轴沿水准方向转动，因此机器设备不易固定不变。有时已安装好的机器设备，在二次灌浆前很将会由于这种分力的作用而变更位置，造成维修或安全生产事故。7字地脚螺丝

疑难问题及解决方法：1、底脚螺栓高宽比不过关摘除高于的不必要一部分，对外螺纹开展重新

解决;当螺栓稍低而误差低于15mm时要氧焰把螺栓烧红，随后把它变长。2、底脚螺栓内部松脱螺栓松脱时，先要把螺栓敲回原点，并将基本的孔铲成正中间大、两边小的样子，随后在螺栓上焊牢横纵二根园钢，自来水将坑内清洗整洁并注浆，等凝结后再扭紧螺栓。3、中心偏差螺栓直径低于30mm、中心偏差在10-30mm之内时，用氧焰将螺栓烧红、用铁锤弯曲后，焊钢板加固，以防螺栓扭紧时又还原位。螺栓直径超过30mm，偏差很大时，可将螺栓断开后，用一块钢板焊在螺栓正中间。如螺栓抗压强度不足，可在螺栓的两边再焊二块钢板加固，加固钢板的长短应是螺栓直径的3-4倍。7字地脚螺丝

7字地脚螺丝生产厂家-山东7字地脚螺丝-仁爱运输方便(查看)由邯郸市仁爱紧固件制造有限公司提供。邯郸市仁爱紧固件制造有限公司 (www.hdrajgj.com) 为客户提供“精轧螺纹钢，高强度螺栓，热镀锌螺栓，预埋件”等业务，公司拥有“仁爱紧固件”等品牌，专注于紧固件等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。