

滁州出屋面防水套管 出屋面防水套管单价 国丰供水

产品名称	滁州出屋面防水套管 出屋面防水套管单价 国丰供水
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市国丰供水材料厂

出屋面防水套管

柔性防水套管的安装注意事项之前我们介绍了那么多，都有详细的内容介绍不管是用在消防，还是水池都有相对应的详细安装介绍，防水套管的贡献为我们日常生活包括各种环境的供水管道起到了很重要的作用，出屋面防水套管价格，也成为工程建筑的重要组成部分。那么该产品在水泵水口处的安装我们就先为大家简单介绍一下：首先重要的一点就是要按照标准的安装规范进行，带有螺栓压盘的一头需要朝向墙体的外侧，出屋面防水套管厂家电话，以产品地端与墙壁内侧保持水平。

柔性防水套管与水泵口间接相连，两者中间需要阀门减震机组隔开，所穿钢管应平衡放置，保证压盘将橡胶密封圈挤压使之能够均匀密封来防止漏水。由于水泵口处水流压力过大所以应在套管30cm处设置支吊架，滁州出屋面防水套管，减轻套管工作室的负担。出屋面防水套管

防水套管的迎水面是腐蚀性物质

注意防腐蚀：如果防水套管的迎水面是腐蚀性物质，出屋面防水套管单价，就需要利用封堵材料将缝隙封堵。例如，安装时遇到非混凝土墙壁，而套管的迎水面又是腐蚀性物质

，这就需要将墙壁局部改为混凝土墙壁，并且要保证墙壁的厚度，不然达不到效果。

楼板地面高度不合适：在管道穿过墙壁和楼板的地方应该设置金属套管或是塑料套管。在楼板内安装的套管，它的顶部要高于装饰地面，一般为20毫米；在卫生间和厨房安装的套管，套管底部要和楼板底面持平，顶部一般高于装饰地面50毫米左右；

柔性防水套管穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙)

或塑料套管时，安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20 mm，安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm，且套管底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平，穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑；柔性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑，管道的接口不得设在套管内。

给排水管穿外墙出户管一般是要求做刚性防水套管的，水箱和水池的做柔性防水套管。此时的管径同管道的管径做法参照图集，穿楼板和内墙的给排水管做柔性防水套管或铁皮套管大两号。比如D108的管子套管为DN100，其中厨房和卫生间排水管穿楼板是不做套管的。

滁州出屋面防水套管-出屋面防水套管单价-国丰供水(推荐商家)由巩义市国丰供水材料厂提供。巩义市国丰供水材料厂(www.gygfgs.com)有实力，信誉好，在的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进国丰供水和您携手步入辉煌，共创美好未来！