

新诚铭玻璃 中空夹胶玻璃 江西夹胶玻璃

产品名称	新诚铭玻璃 中空夹胶玻璃 江西夹胶玻璃
公司名称	襄阳新诚铭玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C1栋
联系电话	13329879199

产品详情

其实钢化玻璃还存在一个缺陷，那就是光学畸变，因为玻璃在钢化的过程要经过720度左右，急冷的风压3.2毫米是12800帕，4毫米急冷风压是7000-8000帕，江西夹胶玻璃，玻璃已经处于软化的时候，在短短的3秒钟突然承受这样的风压，中空夹胶玻璃，玻璃的表面会存在风斑，同时玻璃的表面会存在凹凸不平现象，严重的程度要根据设备的好坏来决定，所以钢化后的玻璃不能做镜面的原因

平钢化玻璃

平钢化玻璃是将平板玻璃加热近软化点，使其表面形成压缩应力，夹胶玻璃价格，后在玻璃表面急速冷却，使压缩应力重新分布在玻璃表面，张应力在中心层。因强大均等的压缩应力，当外压产生张应力时，会被其表面强大的压应力抵消，增加玻璃使用的安全度。

应用：平钢化玻璃广泛用于室外玻璃幕墙、室内玻璃隔断、建筑物的开口部位等要求安全的场合，是目前应用为广泛的shou选安全玻璃。

钢化玻璃是将玻璃加热至700度左右，双层夹胶玻璃，然后急速冷却，使玻璃强度成倍加强的安全玻璃。钢化玻璃的强度约为普通玻璃的3—5倍。当钢化玻璃被外力破坏时，碎变成豆粒大小的颗粒，减少对人体的伤害。

钢化玻璃可抵挡0—200度的温度突变，无热炸裂。根据处理程度不同可分为钢化和半钢化玻璃（又称热增强玻璃）。

安全性：玻璃破碎后成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，对人体不会造成重大伤害。

高强度：钢化玻璃强度一般是普通玻璃的3-5倍。

新城铭玻璃(图)-中空夹胶玻璃-江西夹胶玻璃由襄阳新城铭玻璃有限公司提供。襄阳新城铭玻璃有限公司（www.xcmvip.com）是从事“钢化玻璃,low-e玻璃,中空玻璃,防火玻璃,夹胶玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司（www.xcmLowebL.cn）还是从事中空low-e玻璃，高透low-e玻璃，5+9A+5low-e玻璃的厂家，欢迎来电咨询。