

Profinet电缆6XV1840-2AH10

产品名称	Profinet电缆6XV1840-2AH10
公司名称	广东卡达西电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	西门子:民营 6XV184:铜 东莞:道滘
公司地址	广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路12号
联系电话	13927229855 17198640886

产品详情

西门子网线4芯工业以太网线Profinet电缆6XV1840-2AH10 Profibus DP /PA电缆采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效好，铠规格: 50米, 100米, 200米, 300米，500米，1000米 PVC外护套。具良好的信号传输性能。

特性阻抗150欧姆，导体为1x2x0.64mm单股裸铜丝, 物理发泡PE绝缘护套(红色、绿色), 铝箔/聚酯复合带100%屏蔽覆盖+镀锡铜编织网78%屏蔽覆盖,共2层屏蔽层，紫色PVC外护套。

产品描述

标准总线电缆
工业以太网 F
(PROFINET)
连接至 IE FC
5E，按米销售
20m

应用适宜性

适用于快速安

导线名称

2YY (ST) CY 2

单位长度阻尼量

10 MHz 时 / 最大值

0.052 dB/m

100 MHz 时 / 最大值

0.195 dB/m

波阻

1 MHz ... 100 MHz 时

100

相对对称公差

1 MHz ... 100 MHz 时的波阻

15 %

单位长度近端串音阻尼量

1 MHz ... 100 MHz 时

0.5 dB/m

耦合电阻越长度 / 10 MHz 时

10 m/m

单位长度的回路电阻 / 最大值

115 m/m

工作电压

有效值	80 V
百分比 NVP 值	66 %
电线数量	4
屏蔽层规格	重叠的铝胶合层
电气连接规格 / FastConnect	是的
芯线直径	
AWG22 芯线	0.64 mm
外径	
内导体	0.64 mm
芯线绝缘	1.5 mm
电缆内部护套	3.9 mm
电缆护套的	6.5 mm
外径的对称公差 / 电缆护套的	0.2 mm
材料	
芯线绝缘	聚乙烯 (PE)
电缆内部护套	PVC
电缆护套的	PVC
颜色	
数据线的芯线绝缘	白色/黄色/蓝色
电缆护套的	绿色
弯曲半径	
一次性弯曲时 / 许可最小值	19.5 mm
多次弯曲时 / 许可最小值	49 mm
拉力负荷 / 最大值	150 N
单位长度重量	61 kg/km