

# 广西来宾塑胶跑道施工

产品名称	广西来宾塑胶跑道施工
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

## 产品详情

运动场特性：

颜色：专用型聚氨酯材料颗粒物，表层色调温和，颗粒表面，避免夺目晃眼太阳的反射面，美观大方耐久度，并可选用多色彩的搭配。

经济发展：维护保养便捷，节约整治坚韧度。

安全系数：可避免摔倒所产生的健身运动损害。

粘合性：独特工程施工解决，粘接力赛跑强，可按捺不住水份升高，没有气泡，脱离等状况。

平整性：工程施工应用水泥自流平原材料，表层平整，能合乎非常平整的比赛场规定。

耐撞击力：具备坚韧的延展性层及缓存层，可消化吸收强悍的冲击性，表层不容易损伤。

抗钉力：在承受力大应用经常的一百米起跑线，也不会遭受跑鞋或短跑架毁坏。

耐磨损缩性：不容易因为田径运动器械的压力而没法修复延展性。

耐磨性能：耐磨损耗性低于2.5%，考虑各个院校长期，高应用频率的要求。

撞击力消化吸收：适当消化吸收步伐撞击力，降低健身运动损害，长期性训练及赛事均适宜。

维护保养管理方法：

1、橡胶跑道铺装完工，需要保养7 - 10天后可以应用。2、橡胶跑道在具备毫无疑问排水系统的标准下，融入全天应用。橡胶跑道做为健身运动训练、比赛和学员静止不动

及运动健身磨炼的用处，不适感作其他用途；3、避免危害物资供应的清洁，经常保持整洁，避免强烈的机械设备冲击性与摩擦，运动场上禁止车子行车，堆压吊物和出众之物等（标准运动鞋以外）。健身运动务必穿专业的静止不动鞋，钢钉长短某些不跨越7mm，跳鞋某些不跨越11mm。若静止不动鞋绳有较长的钢钉时，则不能可在橡胶跑道上应用；4、避免临时性载荷；5、避免烟花并防护热原，避免触碰溶剂、化学品、烟头以及它引魂灯、清洁物等。6、应常常自来水自喷清理，清理后胶面大量余水能用湿布去除。沾上油渍能用10%氢氧化钠或洗洁剂、肥皂粉清洗整洁。