

SCR脱硝喷枪定制 上海斐卓Feizhuo喷雾

产品名称	SCR脱硝喷枪定制 上海斐卓Feizhuo喷雾
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

产品详情

废液焚烧喷枪SCR脱硝喷枪

废液焚烧喷枪

上海斐卓喷雾系统公司，公司专业生产废液焚烧喷枪产品！那么我们在接下来重点了解一下废液焚烧喷枪！

废液焚烧喷枪的概述：

废液焚烧喷枪是焚烧炉的核心设备，根据废液焚烧喷枪的工作原理，废液焚烧喷枪有以下分类：

内混式喷枪、外混式喷枪、半预混喷枪、单流体喷枪；

废液焚烧喷枪的喷雾形式：空心锥、实心锥；

废液喷枪的概述：

废液焚烧喷枪一般用在液体喷射炉、等离子气化炉、回转窑或二燃室大型焚烧设备上。卧式回转窑等废液喷枪一般布置在炉头，SCR脱硝喷枪品牌，具体情况根据固废进料情况而订；立式二燃室或者焚烧炉的废液喷枪一般在炉顶斜面处沿周向均匀分布；

废液焚烧喷枪一般布置在炉顶靠近燃烧器的高温区域、布置在该处的优点有以下几点：

- 1.该位置距离燃烧器火焰中心位置较近、废液雾滴能够有效的进入燃烧器回流区、增强掺混、延长停留时间、提高燃烧效率；
- 2.在同样的停留时间下，设备可以做的相对较紧，节省成本！

脱硝喷枪生产厂家-上海斐卓Feizhuo{脱硝喷枪}

辽宁华顺热力集团华顺能源科技有限公司热源2*110MW循环流化床锅炉

SNCR脱硝系统工程-喷枪技术协议-上海斐卓喷雾系统公司

2.3喷枪技术要求

2.3.1喷嘴的材料采用310S，喷枪（含法兰）采用316L，接头及快速接头316L。

2.3.2喷枪连接采用快拆式连接，喷嘴至喷枪快拆接头距离 mm，SCR脱硝喷枪定制，喷嘴与喷枪快拆接头之间的距离应可调节。

2.3.3卖方提供的喷嘴额定流量 125L/h ，喷嘴流量调节范围 10L/h~125L/h 。

2.3.4喷射形状 扇形 ，喷射角度： 30 ° ；

2.3.5喷枪有3个进料口，分别为氨水溶液口、雾化空气口和冷却空气口。喷枪氨水接口规格为
；

雾化空气接口规格为 ，空气接口规格为 ，均为快速接头连接。

2.3.6喷射介质：氨水，浓度：5 - 20%；

2.3.7喷嘴具备耐腐蚀、耐磨损、耐高温的特性，满足锅炉运行工况。

2.3.8喷雾冲击力应该相对较低，福建SCR脱硝喷枪，防止烟道内部部件及烟道壁过分的摩擦损坏及腐蚀。

2.3.9喷枪整体耐温应大于1250 。

2.3.10目前旋风筒入口总厚320mm，卖方根据提供参数设计喷枪长度，之后由买卖双方确认。

2.3.11质保期：喷枪（含喷嘴）的质保期为自脱硝系统通过运行试验起2个采暖期。

我们可以为您解决什么？SCR脱硝喷枪

专业的喷雾检测实验室，能够精准的测量喷雾粒径、流量分布等；

智能化的整体的喷雾控制系统，SCR脱硝喷枪粒径，精准、有效、省时、安全；

完善的出厂检测，确保产品品质！

专业人员的现场培训及调试，保证有效作业、稳定运行！

完善的售后服务，让您购买无忧！

烟气冷却系统的主要组成部分：

雾化喷枪；

液路系统；

气路系统；

自动控制系统；

底架和保护套；

SCR脱硝喷枪定制-上海斐卓Feizhuo喷雾由上海斐卓喷雾系统有限公司提供。上海斐卓喷雾系统有限公司（www.feizhuo.net）是一家从事“喷嘴,雾化喷嘴,脱硝喷枪,进口喷嘴,高低压喷淋管,喷雾系统！”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“斐卓Feizhuo”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使上海斐卓Feizhuo喷雾在五金配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.xn--2kr573b.com）还是从事脱硝喷枪喷嘴，喷嘴品牌金属喷嘴，进口喷嘴不锈钢喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。