230A发电电焊机图片型号

产品名称	230A发电电焊机图片型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

230A发电电焊机图片型号 大泽柴油发电电焊机是一款非常适合于野外焊接使用的机器,可焊直径2.5-5.0的焊条,可单独提供同等容量的单相电源,实现一机两用的功能,很好率电机,电压稳定,运行可靠,四冲程风冷柴油发动机,油耗低,可靠性强大容量油箱,有效保持12小长时连续工作,重量轻,体积小,可配有移动轮,为施工提供极大的便柴油发电电焊机以柴油机为动力旋转发电,通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机。

型号: TO230A

电焊机参数:

额定电流: 230A

电流调节: 0-230A

额定电压: 26-30V

焊条直径: 2.0-5.0mm

空载电压: 65V

负载持续: 100

发电机参数

额定输出: 2KW

额定电压: 220V

频 率:50HZ

结构类型: 开架|手推式

转 速: 3000/3600rpm

绝缘等级:F

发动机参数

发动机型号:192F

燃油类型: 0#、-10# 柴油

发动机型式:单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC): 420

工作时间: 8-12h

油 耗: 206 g/kw.h

油箱容积: 15L

机油容量: 1.65L

整机参数:

保护装置: 有

长宽高: 755*510*700 (mm)

净 重: 120/130 (kg)

发电电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小巧,操作简单,使用方便,速度较电焊机快,焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接,只是焊接方法不同)一直性的连接,焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封很好,这给储存气体和液体容器的销售解决了密封和强度的问题。

发电电焊机操作中注意事项:

- 1、工作前需要清除油渍和污物,否则将严重降低电极的使用期限,影响焊接质量。
- 2、焊机通电后,应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电等现象。
- 3、焊机起动前,开始接通控制线路的转换开关和焊接电流的小开关,安插好级数调节开关的闸刀位置,接通水源、气源、控制箱上各调节按钮,后接通电源、忌进行工作。
- 4、电极触头应保持光洁,必要时可用细锉刀或砂布修光。