

## 230A发电电焊机图片型号

产品名称	230A发电电焊机图片型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

230A发电电焊机图片型号 大泽柴油发电电焊机是一款非常适合于野外焊接使用的机器,可焊直径2.5-5.0的焊条,可单独提供同等容量的单相电源,实现一机两用的功能,很好率电机,电压稳定,运行可靠,四冲程风冷柴油发动机,油耗低,可靠性强大容量油箱,有效保持12小长时连续工作,重量轻,体积小,可配有移动轮,为施工提供极大的便柴油发电电焊机以柴油机为动力旋转发电,通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机。

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高：755\*510\*700 (mm)

净重：120/130 (kg)

发电电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）一直性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的销售解决了密封和强度的问题。

发电电焊机操作中注意事项：

- 1、工作前需要清除油渍和污物，否则将严重降低电极的使用期限，影响焊接质量。
- 2、焊机通电后，应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电等现象。
- 3、焊机起动前，开始接通控制线路的转换开关和焊接电流的小开关，安插好级数调节开关的闸刀位置，接通水源、气源、控制箱上各调节按钮，后接通电源、忌进行工作。
- 4、电极触头应保持光洁，必要时可用细锉刀或砂布修光。