

耐磨PE板滑动块加工 大连耐磨PE板 天汇耐磨

产品名称	耐磨PE板滑动块加工 大连耐磨PE板 天汇耐磨
公司名称	德州天汇耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	13365347598 13365347598

产品详情

PE板的加工方式：

PE板在加工时要经历很多的步骤，也是分为切割、弯曲、开孔、焊接等不同的种类方法的，耐磨PE板滑动块加工，那么我们平时都是按照哪些方法去进行加工的呢，它有哪些加工方式呢？

PE板的切割是因为由于不同的使用用途需要不同的形状，需要用等离子切割或碳弧切割加工或砂轮锯将PE板切割成所需要的形状。PE板的弯曲是指对其进行冷加工成型，达到使其弯曲的目的，一般弯曲的形状有圆形或弧形。

PE板开孔也非常常见，一般安装都需要对其进行开孔，耐磨PE板渣土车衬板，开孔同样需要等离子切割，但是对于等离子切割无法完成的小孔要用到点火花机床。碳弧切割加工也可以满足开孔的需求。PE板可以焊接到其他钢结构上。塞焊是需要先经过开孔，再与其他钢结构件连接。PE板表面加工就是对PE板进行研磨，更可以增加其耐磨性。

以上就是关于PE板加工方式的介绍了，对于它的这几种加工方式分别满足了我们对产品的不同的应用，我们可以根据我们的需求对产品进行正确的加工。

PE板摩擦系数怎么样？——德州天汇

PE板摩擦系数怎么样？

PE板除了具有极高的耐磨、耐冲击性、良好的耐化学腐蚀性等优良特性之外，它还具有很低的磨擦系数，下面我们就这一特点来给大家做一下解释：

由于PE板内含蜡状特质，并且它的磨擦系数（196N，2小时）仅为0.219MN/m（GB3960），自身润滑性

很好，并且它的自身滑动性能优于油润滑的钢和黄铜。而且很出色的是当在环境恶劣、灰尘、泥沙多的地方，聚乙烯衬板的自身干润滑性能更充分的显示出来，很重要的是它不但能运动自如，而且还可以保护相关工作不被磨损、拉伤。

天汇橡塑为大家提供更多关于聚乙烯板的专业技术知识，有不懂的地方可以来我公司网站查看，后续将不断加入新的PE板信息以及产品。谢谢大家的支持！

德州天汇耐磨材料有限公司

聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，大连耐磨PE板，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。容易点燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，耐磨PE板料仓衬板厂家，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。

常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于溶剂中。

化学性能

聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、磷酸、甲酸、胺类、等各种化学物质腐蚀作用，但硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。

产品用途

高压聚乙烯：一半以上用于薄膜制品，其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等

中低、压聚乙烯：以注射成型制品及中空制品为主。

超高压聚乙烯：由于超高分子聚乙烯优异的综合性能，可作为工程塑料使用。

熔点 140

熔化焓292.88J/g

耐磨PE板滑动块加工-大连耐磨PE板-天汇耐磨由德州天汇耐磨材料有限公司提供。德州天汇耐磨材料有限公司（www.thnmcl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！