

苏州提福济环保工程 隔声门 品牌 镇江隔声门

产品名称	苏州提福济环保工程 隔声门 品牌 镇江隔声门
公司名称	苏州提福济环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇长顺路388号
联系电话	19951261896

产品详情

产品介绍：

隔声门是防止外部噪声传入建筑物内和建筑物内的高噪声向外传出的一种降噪措施，通过专门设计和制作安装的建筑隔声构件。

产品特点：

隔声门广泛应用在各种需要不同隔声等级要求的场所，并且可以满足客户严格的防火、防爆、电磁屏蔽、无门槛、装饰贴面、等各种要求。同时，所有隔声门都通过了空气-声学实验室的测试，更重要的是在实际应用条件下它们的降噪效果极为出色，隔声等级可达Rw60。

隔声门可采用自调直磁性密封或其他密封形式，保证经久耐用，并保持良好的隔声效果；

隔声门采用凸轮升降合页，可以让门关闭时与地板之间密封良好，并且方便轮椅的自由出入，而不是采用易损的自落式密封形式；启闭轻便、灵活，门缝密封程度好，加工精度高，具有防火和隔声两大功能，有良好的隔音效果

隔声门采用快装式开口框架，并不要求灌浆来达到要求的声学性能，所以对建筑结构的破坏降到了较低；

门框结构为插入式结构，不需要在土建时预埋门框；

可根据客户要求加装各种装饰性贴面、玻璃窗，同时提供可满足不同防火、防爆、电磁屏蔽、无门槛等要求的隔声门供选择；

我公司擅长按照客户的要求非标设计、生产各种功能和尺寸要求的隔声门。

产品种类：

单开门、双开门、子母门、超大双开门、电动平移门、电动升降门。（尺寸、规格根据客户需求定制）

产品性能：

选用较的冷扎钢板，门体空腔中填充吸隔音材料，门四周均用橡胶条密封，保证使用的方便，又达到隔音效果，隔声门品牌，其隔音指数从STC31到STC70。

产品应用：

隔声门的应用范围相当广，主要用于工业、民用噪声综合治理：

工业厂房、机房及辅助建筑。工矿企业建筑中高噪声车间中的控制室、机房隔声间、机器隔声罩等；

或条件相当的民用建筑、娱乐场所、录音棚电台的录音门、演播厅、试听室等等领域；

广播、电影、电视以及音响制品等的录音室、播音室、演播室、试听室；

声学试验室中的消声室、混响室、隔声室、测听室等；

公共建筑中的音乐厅、影剧院、多功能厅、会议室等。

提福济隔声门的独特优点：

- 1、磁性密封条将门缓慢吸合关闭，不会有“砰”的关门声，保持了环境的安净
- 2、提升铰链使门自动压紧地面，无需通过门槛隔声
- 3、每道门都在工厂组装，镇江隔声门，出厂前通过垂直度、配合性和易操作性检验
- 4、分离式的门框结构不但适应不同的墙体厚度，而且安装简单迅速

隔声门也可采用平开门铰和带门槛的结构形式

一般要求隔声门的隔声性能应达到35dB以上，隔声门价格，即国标《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》中规定的 级隔声门标准。而一般的防火门离上述标准还有很大距离。在实际应用中，不但设计人员要提出进、散场门的防火与隔声要求，隔声门代理商，在施工安装中，还要对安装质量进行必要的监督，尤其门缝的密封、构件的牢固等。

因为一樘门对声音的密封总会存在一定的缺陷，所以，一些设计单位就将声闸引入设计当中。声闸能非常有效地将进出通道的穿声现象隔断（或是减弱），有条件的场合使用得非常普遍。但是任何事物都有其正反两方面的因素存在，比如造价问题、场地空间问题等都对此有一定的限制。对于声闸，笔者认为没必要逢门就做，即便场地空间许可，还有一个造价的问题值得考虑。防火隔声门的采购价格与声闸制作成本是相对比较高的，为业主节约投资也是设计人员的责任。只要在隔声门关闭状态下，外界噪声不会对相应影厅产生超过允许的噪声值，就没必要安装声闸

苏州提福济环保工程(图)-隔声门品牌-镇江隔声门由苏州提福济环保工程有限公司提供。“噪声控制工程和声学产品设计,制造及工程施工”就选苏州提福济环保工程有限公司（www.tifuji.com），公司位于：江苏省昆山市张浦镇长顺路388号，多年来，提福济环保坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢

迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。提福济环保期待成为您的长期合作伙伴！