

不锈钢搅拌釜用途 搅拌釜 安丘春强机械制造

产品名称	不锈钢搅拌釜用途 搅拌釜 安丘春强机械制造
公司名称	安丘市春强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市凌河工业园
联系电话	13780809687

产品详情

反应釜应安装在符合防爆要求的高压操作室内，在装备多台反应釜时，应分开放置，每两台之间应用安全的防爆墙隔开，每间操作室均应有通向室外的通道和出口，当存在yi爆介质时应保证设备地通风良好。

打开包装后检查设备有无损坏，不锈钢搅拌釜用途，根据设备型号按结构图将设备安装起来，所配备件按照装箱单查清。加热方式如果是导热油电加热，请按照使用温度购买相应型号的导热油(注意：导热油不允许含有水分)加入，不锈钢搅拌釜价格，加入时将夹套上部的加油口打开并将夹套中上部的油位口打开。通过加油口往里加油，搅拌釜，待油位口流油时即可;后将油位口拧死，勿将加油口拧死以免产生压力。

反应釜搅拌器日常维护检查项目

搅拌器是反应釜中的主要部件，在正常运转时应经常检查轴的径向摆动量是否大于规定值。搅拌器不得反转，与釜内的蛇管、压料管、温度计套管之间要保持一定的距离，防止碰撞。定期检查搅拌器的腐蚀情况，有无裂纹、变形和松脱。有中间轴承或底轴瓦的搅拌装置，定期检查项目如下。

- 1.底轴瓦（或轴承）的间隙；
- 2.中间轴承的润滑油是否有物料进入损坏轴承；
- 3.固定螺旋是否松动，松动会使搅拌器摆动量增大，引起反应釜振动；
- 4.搅拌轴与桨叶的固定要保证垂直，其垂直度允许偏差为桨叶总长度的4/1000，且不大于5mm。

反应釜的两种首要清洁办法：

- 1、机械清洁：选用高压清洁设备，将150-200MPa的高压水经过喷头冲刷尘垢。
- 2、化学清洁：首要要知道反应釜设备内的垢样成分，jia是取样剖析。断定尘垢成分后先做实验，选用清洁剂一起经过实验断定对设备金属不会形成腐蚀。

然后经过现场架起暂时循环设备将清洁液在设备内循环活动，洗去尘垢。

一，在运用前必需要封闭冷媒进管阀门；

二，高速搅拌釜，格外注意运用蒸汽压力，不得超越定额工作压力；

三，开动搅拌器，再输入物料，然后敞开蒸汽阀门和电热电源；

四，抵达所需温度后，应先封闭蒸汽阀门和电热电源，过2~3分钟后，再关搅拌器；

五，加工完毕后，放尽锅内和夹套剩下冷凝水后，应赶快用温水冲刷，然后用40~50C碱水在容器内壁全部清洁，以达到经用的意图。

不锈钢搅拌釜用途-搅拌釜-安丘春强机械制造由安丘市春强机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安丘市春强机械制造有限公司（www.chunqiangjixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.chunqiangjixie.com）还是从事砂磨机和研磨机，山东涂料成套设备，涂料用砂磨机的厂家，欢迎来电咨询。