

长春高压清洗泵 海威斯特高压泵批发 高压清洗泵经销商

产品名称	长春高压清洗泵 海威斯特高压泵批发 高压清洗泵经销商
公司名称	天津海威斯特高压泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区通航路68号
联系电话	13302037299

产品详情

使用前：

- 1.在一次使用泵前，请仔细阅读《使用说明书》，它包含了十分重要的泵的安装、使用以及安全说明。
- 2.你不遵守这些说明，若柱塞出现问题，本公司将不负任何责任。
- 3.请严格按照使用说明书的内容进行安装、使用和保养。
- 4.柱塞泵不允许超负荷作业，更不允许无水空转。
- 5.柱塞泵曲轴箱内用润滑油，请按规定牌号、数量注入；严禁新油、旧油及不同牌号润滑油混合使用，以免降低油的性能。
- 6.严禁在供水管中不含有过滤器的情况下运转，严禁水中含有大量固态颗粒影响泵的使用寿命。

在启动高压清洗设备前，要用0压启东高压泵几分钟，看高压泵转动灵活与否，长春高压清洗泵，有无异常状况，有不符合要求的情况要立即纠正和处置。其次，工作人员在操作使用前，必须熟知产品指导手册上的内容，充分了解操作规程，按照规定控制高压泵的流量和扬程范围内，不能超过厂家说明书上规定的工作范围，这样才可以确保高压泵在的状态下运行，充分发挥其性能和作用。高压清洗机及高压泵在运转过程中，高压清洗泵供应，轴承温度要控制在规定的范围内，通常控制在八十摄氏度以下。高压清洗设备在运行过程中，工作人员要坚守岗位，要随时监控设备运转情况，如发现高压清洗设备有异常响声要马上停机检查原因，并及时排除故障，不能带故障运行。

高压管道清洗机是主要由主机、高压管、高压喷嘴三部分组成。

一、高压管道清洗机工作原理：

移动式高压管道清洗机用于疏通、清除管道中的堵淤和污物，它以电动机、柴油机为动力，驱动高压泵运转，利用喷头向后喷出的产生的推进力带动高压管自行前进来疏通管道。到遇到管道转弯时，也可以利用疏通管的柔韧性进行弯曲旋转，进而使疏通管达到转弯工作，能连续转弯和多次转弯，使疏通效果更好，距离更远。高压水后作用力清扫管壁并将杂物带至管外，以达到清洗管道的目的。高压管道清洗机是现代化生产必备的清洗设备，高压清洗泵多少钱，特别适合物业、市政、环卫部门清洗、疏通清洗管道。

二、高压管道清洗机设计的特点优势：

- 1、移动式设计，外观大方，方便移动，各种工况均可使用。
- 2、新款设计，高压管和喷嘴安装方便快捷。
- 3、可以设计成脚踏阀开关，一人即可完成操作。

三、高压管道清洗机的高压喷嘴受哪些因素的影响呢？

- 1、管道清洗机使用方法。高压清洗机的操作流程要按说明书的要求去做，否则将会影响高压清洗机的使用期限。
- 2、装置精度的高低。喷射装置精度的高低也直接影响高压清洗机的寿命长短。
- 3、磨料磨损的程度。如果加入的磨料磨损较弱，那么，高压喷嘴的使用时间自然就会长，如果加入的磨料磨损很大，那么高压喷嘴的使用时间就自然会缩短。
- 4、高压喷嘴本身的质量好坏，也影响其使用时间的长短。

长春高压清洗泵-海威斯特高压泵批发-高压清洗泵经销商由天津海威斯特高压泵制造有限公司提供。天津海威斯特高压泵制造有限公司（www.highwest.cn）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海威斯特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。