

薄壁方箱芯模厂家批发 临沂中骏

产品名称	薄壁方箱芯模厂家批发 临沂中骏
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

产品详情

薄壁方箱被用在建筑行业，而且每年的使用量还呈现上升的趋势，主要是因为薄壁方箱现浇混凝土空心楼盖与普通框架梁板结构楼盖相比具有很大的优越性。

后浇带的设置应考虑薄壁方箱的布置，一般离开柱子轴线1800mm~2500mm，以尽量减少非标空心材料为准，还应注意与基础不能冲突。后浇带内的纵筋最好100%断开搭接。后浇带间距和做法可参考文献相关执行。

配筋量的问题，空心楼盖规程提到可按实际截面计算，实际截面即为折算板厚，建议好按0.25%作为最小配筋率，当经济要求较高时也可采用0.2%作为最小配筋率。

薄壁方箱的布置，注意柱帽处实心区域的设置，薄壁方箱与暗梁的距离可以25mm，作为一个薄壁方箱到钢筋的距离，能达到50mm以上就达到，不好达到的，适当减小暗梁宽度。

对于薄壁方箱到上下板边缘的厚度，平常情况可取55~60mm；有覆土时可上下取75~80mm以上；属人防地下室的上部应不小于100mm，下部可根据板底筋和其他构造要求定，且取60mm以上。具体问题要参考薄壁方箱安装方案图和预埋管线走法，预埋管线通常是在薄壁方箱下面任意走，走不下才放置于肋中。如果板上要立构造柱，则周围必须做实心区域，gbf蜂巢芯薄壁方箱公司，应验算冲切，一般好满足，对于轴力较大的构造柱，可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还应根据纵筋做适当调整，以纵筋方便施工为准。调整板厚之后，还应重新计算的荷载和冲切。

薄壁方箱芯模厂家批发-临沂中骏(诚信商家)由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司(www.wenqingjiancai.net)是一家从事“薄壁方箱,薄壁箱体,塑料模壳,周转模壳,一次性模壳,薄壁填充”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“临

沂中骏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使临沂中骏在塑料建材中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.zhongjunjc.com）还是从事一次性模壳，薄壁方箱，塑料模壳的厂家，欢迎来电咨询。