

# 邵阳湿帘 能安环保镀锌板风机厂 厂房降温湿帘冷风机

产品名称	邵阳湿帘 能安环保镀锌板风机厂 厂房降温湿帘冷风机
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

## 产品详情

冷风机是目前厂房降温常用的降温设备，湿帘水帘，具有节能环保的特点，无压缩机、无氟利昂，厂房降温湿帘冷风机，受到业界广泛的好评。很多厂房已经安装了工厂降温设备冷风机，冷风机厂家建议一般为了保证冷风机的使用效果及延长冷风机的使用寿命，我们都会定期对冷风机进行维护清洁，设置专人管理，这更利于冷风机价值的体现。冷风机操作前请细阅读此守则：

1、控制器的操作：当气温高，室内需要降温时，开机直接按“制冷”按钮，冷风机将有一分钟启动，此属正常现象，一分钟后机组进入“制冷”运行状态；

2、底盆的清洗：控制器设有“清洗”按钮，是用来清洗底盆和换水，应每天清洗一次底盆，以保证冷风机送出的风清爽、干净；

3、冷风机的介质为水，所以水源应该长期处于开启状态，并要求有大于1.5Kg每平方的水压。机组运行时，如没有制冷效果，再检查是否缺水，若缺水，指示灯亮，进一步检查水龙头是否关闭，是否水压不足，进水阀和水泵以及水位感应器是否损坏等；

4、当气温较低(冬季)或湿度较高(春季、阴雨天气)时，可按“送风”按钮，冷风机直接将新鲜空气送入室内；

5、机组运行半年以上，需清洗一次蒸发器，清洗时水压不能太高，以免冲坏冷风机蒸发器；

6、停机按“停机”按钮即可；

7、冬季来临时，长时间停用，为防止损坏冷风机机体及蚊虫滋生，应关闭自来水后，再按“清洗”按钮排清水份。

天气一变热，工厂降温迫在眉睫，但令工厂管理人员烦恼的是，普通风扇已经不能满足厂房降温的需要。大型厂房采用中央空调降温，成本能耗特别高，现在劳动密集型企业，劳动力成本逐年上升，在工厂

降温时如果使用中央空调用电支出会少，对企业的盈利也有很大影响。

厂房的门窗一般都是敞开的，很多工厂都比较高，很难实现降温。如果是钢结构厂房进行降温，由于该厂的结构是铁板，所以一旦暴露在阳光下，工厂的比热容就会很快升高，室内甚至比室外温度还高，一般风扇也满足不了降温。

工厂是如何降温的呢？工厂降温可以选择安装环保空调，环保空调采用了水循环系统和浮球阀补水装置。其工作原理是当环保空调腔内产生负压时，使环保空调机外的空气通过湿帘进入风机内部，同时湿帘上的水蒸发并带走大量热量，使得空气温度降低变成冷气并送入车间内，这样就可以形成对流，从而实现工厂降温。环保空调在降温的基础上还可以实现室内空气的整体置换。

工厂是如何降温的呢？近年来冷风机在全国各地的工厂中都得到了广泛的应用，在大型工厂、大型厂房、大型车间、铁板房和钢结构厂房中的降温效果非常明显。另外环保空调可以结合厂房的实际情况进行整体降温、局部降温。

天气炎热，厂房高温怎么破？很多地区温度已经超过30℃，将来只会更热，有些厂房因为结构或者不能通风，室内比室外温度还高，工人们在这样的环境下工作完全会受不了，厂房高温导致很多员工们工作效率低，中暑现象频频发生，就算有的车间使用了小型风扇也根本解决不了车间降温，厂房降温迫在眉睫。厂房降温设备冷风机可实现岗位局部降温送风，在某些高温、高热场所可进行定点降温送风，既节省成本，又可为员工创造舒适的工作环境，提高工作效率。

冷风机采用干净的自来水作为媒介蒸发达到通风降温的目的，无需压缩机，湿帘负压降温，不用氟利昂，无空气污染。冷风机初期投资少，而且省电节能，一台冷风机一个小时消耗一度电左右，而且冷风机是的自然风，没有传统空调的不良弊端，同时还可以保证车间里面和外面的空气流通，给你在山间、海边、瀑布下的清凉的感觉。

瑞泰风冷风机采用加厚降温湿帘，蒸发，邵阳湿帘，加倍降温，并采用多层波纹式设计，加大换热面积，能有效提高蒸发效率，换热效果更好更明显。降温湿帘采用新一代高分子环保材料与空间交联技术，质地结实易清洗，同时符合国际标准认证，抑菌性好，防藻性能1级，绿色环保，且无毒无味，耐腐蚀，易清洗。

邵阳湿帘-能安环保镀锌板风机厂-厂房降温湿帘冷风机由江西省能安实业有限公司提供。邵阳湿帘-能安环保镀锌板风机厂-厂房降温湿帘冷风机是江西省能安实业有限公司（[www.jxytfsb.com](http://www.jxytfsb.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马经理。