

# 理化板 东正装饰材料 实芯理化板台面

产品名称	理化板 东正装饰材料 实芯理化板台面
公司名称	江西东正装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市东乡区经济开发区东山工业园
联系电话	13387068816

## 产品详情

### 实芯理化板台面

江西东正装饰材料有限公司效的实芯理化板台面信息，主要内容包含:实芯理化板台面价格、实芯理化板台面商品介绍

芯理化板台面 样式新颖，颜色种类齐全，良好品质保证，实芯理化板台面

直销实芯理化板厂家，耐强酸强碱腐蚀，防静电，平整，不变形，颜色丰富，规格齐全，现货库存，送货上门

实心理化板实芯理化板台面 实验室台面 边台 防腐台面 理化板加工

### 实芯理化板生产厂家

江西东正装饰材料有限公司销售是的实芯理化板特点

#### 特点

- 1、耐各项化学试剂的侵蚀，包括酸类、碱类、溶剂等在内的各种化学试剂。
- 2、抑制四种菌：链球菌、大肠和克雷伯西艺勒菌的生长。
- 3、表面耐刮、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、易清洁。

尺寸规格：产品类别单位尺寸理化板厚度0.5mm~25mm之间（12.7为常用厚度，其他厚度需订制）英

制4 × 8 4 × 10 4 × 12 5 × 10 5 × 12 公制1.22米 × 2.44米 1.22米 × 3.05米 1.22米 × 3.66米  
1.52米 × 3.05米 1.52米 × 3.66米

抗化学和污染性能测试：序号试剂名称检验结果分级结果1盐酸加盖玻片无明显变化1级-37%不加盖玻片2加盖玻片无明显变化1级-99%不加盖玻片3磷酸加盖玻片无明显变化1级-85%不加盖玻片4加盖玻片无明显变化1级-40%不加盖玻片5加盖玻片无明显变化1级-65%不加盖玻片6甲醛加盖玻片无明显变化1级-37%不加盖玻片7加盖玻片无明显变化1级不加盖玻片8硫化饱和液加盖玻片无明显变化1级不加盖玻片9苯酚加盖玻片无明显变化1级不加盖玻片

实芯理化板与“DONLORD”高能实芯耐蚀理化板性能对照表：实芯理化板“DONLORD”高能实芯耐蚀理化板构造由表层由专用牛皮纸层（木浆或草浆纸、酚醛胶、石英砂、颜料）、色纸、化学膜，富美家实芯理化板台面，层层叠压而成采用纯进口型的理化膜、热固树脂与70%可再生森林的软木纤维均匀高压而成，其是一体成型。重量要轻得多耐腐蚀板材正面防腐（耐各项化学试剂的侵蚀），反面不防腐由于理化膜整体压制，包括水槽内壁、板材正反两面均为理化膜压制，板材边缘也做了防水处理，所以真正做到正反两面整体防水、防腐（耐强酸、强碱及各种化学试剂）变形因其芯材质密性高，内应力大，受力不均导致板格裁切后会变形翘曲，且只有正面有理化膜，导致外张力不平衡，板材易变形翘曲。（特别是北方地区易变形）是由木浆直接浸含各种树脂高温层压，理化板，质密性好，内应力均衡（受力更均匀），柔韧性高，再加双面理化膜，无任何变形的情况出现。（全国各地适用）镶边安装及运输过程中，边条有脱落的情况出现。因板材一体层压到25mm厚，安装及运输过程中无边条脱落的情况出现。厚度0.5mm-25mm之间（12.7为常用厚度）25mm

理化板不可应用于以下环境：

- 1、易潮湿的环境（如北方）
- 2、昼夜温差很大，高温的环境
- 3、长时间阳光直射的环境
- 4、两面温湿度不均衡（如单面受热、单面面对空调风口等）

实芯理化板是有木质纤维浸渍合成树脂经高温高压制成的板材，表面经特殊的理化处理，具有耐酸和耐碱腐蚀，抗冲击，耐磨，耐热，耐水，不，环氧树脂与理化板台面，易清洗，对环境无任何污染，使用寿命长等特性；是制作实验室工作台面和台面药品架，药品柜及隔板，实芯理化板台面，以及医院手术室仪器药品的台面，照相行业暗室操作台面，印刷行业调色工作台面等的理想材料

理化板-东正装饰材料-实芯理化板台面由江西东正装饰材料有限公司提供。江西东正装饰材料有限公司（[www.jxdongzheng.cn](http://www.jxdongzheng.cn)）是一家从事“专业销售加工理化板抗倍特理化板厂家抗倍特厂家陶瓷板厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正东威,理化板,抗倍特,陶瓷板,实验室台面,环氧树脂板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东正装饰材料在建材加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.jxzhengdongwei.cn](http://www.jxzhengdongwei.cn)）还是从事理化板，抗倍特，实芯理化板的厂家，欢迎来电咨询。