

汽车吊车 通达吊车售后有保障 汽车吊车价格

产品名称	汽车吊车 通达吊车售后有保障 汽车吊车价格
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

产品详情

汽车吊车

汽车吊工作起来效率比较高，但有时会受到地形的限制，主要是用在工程机械上，12吨汽车吊的液压系统是很重要的，具体的保养方法有：

- 1、在汽车吊作业前，要先确定下液压油是否按照规格加足油，如果是低于规定的刻线一下，需要及时补充，加油要经过加油滤网注入。
- 2、12吨汽车吊的滤油器一般工作200小时后，要进行检查，必要的话需要清洗或者更换，应该每半个月清除水分和杂质一次。
- 3、12吨汽车吊的使用环境比较恶劣情况下，油液的更换周期就要缩短，液压系统的阀门已经调整好，汽车吊车价格，所以调整时不能随便触动。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鸿通润达机械有限公司

汽车吊车

汽车吊的机动性比较好，使用时可以迅速的转移，因此很多人选择购买汽车吊，但也会遇到12吨汽车吊柴油机启动不顺利的情况，原因在哪里呢？具体来看下吧。

- 一、汽车吊的柴油机，启动机1次启动时间过长，不仅会使蓄电池长时间大电流放电，还很容易使

蓄电池极板产生弯曲。

二、12吨汽车吊冷车时，可以通过牵引机械强制启动柴油机，容易加剧汽车吊传动机构和行走机构磨损，12吨汽车吊车，甚至会发生事故。

三、如果汽车吊的柴油机启动前未加入冷却液，启动后再加入冷却液，容易造成机体、零件升温太快，加速机件磨损，且热机加入冷水时还会造成机体开裂。

1、支腿型式

汽车起重机支腿，汽车吊车，可分为手动和液压操纵的两类。目前，手动操纵的支腿已不多见，绝大多数汽车起重机都是采用液压支腿。液压支腿又可分为下列几种型式。

(1) 蛙式支腿

这种支腿的活动支腿铰接在固定支腿上，其展开动作由液压缸完成，特点是结构简单、重量较轻，但支腿跨度不大，只适用于小吨位的起重机。

(2) H型支腿

这种支腿有两个液压缸。活动支腿伸出后，工作时垂直腿撑地，形如H而得名。特点是支腿跨距较大，对场地适应性较好，目前已被广泛采用。

(3) X型支腿

这种支腿工作时，支腿呈X型，离地间隙小，在撑脚着地的过程中有水平位移发生，当其为小幅度时，重物活动的空间比H型支腿要大，因此常和H型支腿混合使用，形成前H、后X的型式。

(4) 辐射式支腿

以转台的回转中心为中心，从车架的盆形架向下呈辐射状向外伸出4个支腿。特点是稳定性好，在起重作业时，全部载荷不经过车架而是直接作用在支腿上，因此，可减轻车架自重并降低整机高度，保护底盘不受损坏。主要应用在一些特大型的起重机上。

(5) 摆动支腿

这种支腿在起重作业时，支腿在液压缸的作用下能摆动到与车架纵向轴线相垂直的位置上；非工作状态时，可平行地固定在车架的两侧。特点是重量轻，但由于受空间大小的限制，支腿不能太长，所以横向支撑的距离较小。

支腿的作用是，在不增加起重机宽度的条件下，为起重机工作时提供较大的支承跨度，从而在不降低汽车起重机机动性的前提下，提高其起重特性。支腿的故障有机械零件和液压系统两类。

汽车吊车-通达吊车售后有保障-汽车吊车价格由济宁鸿通润达机械有限公司提供。济宁鸿通润达机械有限公司（www.htrd966.com）是山东 济宁,工程、建筑起重机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在通达吊车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创通达吊车更加美好的未来。

