

堂饰王彩钢瓦漆 厂房彩钢瓦除锈刷漆 青岛彩钢瓦

产品名称	堂饰王彩钢瓦漆 厂房彩钢瓦除锈刷漆 青岛彩钢瓦
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

ZM99-01A05耐高温防腐涂料

本产品无机聚合物防腐涂料，所有填料均由耐热、不燃的无机物组成。基料中含有大量-OH活性基团，青岛彩钢瓦，它与填料中的活性组分及钢铁活性表面快速反应，生成三维结构的无机聚合物，将涂层与钢铁基体连成一体，厂房彩钢瓦除锈刷漆，形成具有电化学保护和物理屏蔽作用的耐热防腐涂层，特别适用于工作在高温，彩钢瓦喷漆后起皮什么原因，腐蚀环境下的钢铁结构的长效防护。

重视防腐漆生产工艺技术研究 技术与产品的创新，企业不断进步。而在技术创新中，产品的技术创新只有走出实验室，被客户接受，才能成为核心技术。在当今竞争日趋激烈的环境中，必须在重视防腐涂料配方技术的同时，重视生产工艺技术参数，降低能耗、降低单耗，减少污染物的排放，提高我们产品的竞争力。防腐涂料的生产工艺技术的而研究是实现绿色化工、低碳经济的必要手段及措施。在当今社会的不断发展中，防腐涂料对我国工业建设所起到的作用不言而喻，工业涂料企业如何把握市场机遇，利用自身优势，做好防腐涂料的研究与推广，并终能与国外企业相抗衡，是每一个民族涂料企业必须面对的问题。而专注防腐涂料的企业，只有在不断的技术创新中，企业才能发展，才能终将防腐涂料这匹黑马驰骋万里。

锌板防腐漆施工工艺

镀锌板防腐漆底材与钢铁材质有很大的差别，镀锌板过于光滑，一般油漆很难附着在表面，即使干燥后也很容易脱落，无法达到防腐的作用。那么镀锌板该如何涂刷油漆呢？

对于油漆的选择一般是底漆配套面漆，底漆选用具有强附着力的双组分环氧锌黄底漆，供应水性彩钢瓦漆，面漆使用硬度较高的酸聚氨酯面漆。镀锌板防腐漆施工方法如下：

1、底材处理

镀锌板表面非常光滑，也要采用打磨处理，使表面具有一定的粗糙度更有利于油漆粘附。

2、底漆涂装

环氧锌黄底漆的甲乙组分按照5:1的比例混合，添加适量环氧稀释剂，充分搅拌均匀，喷涂2遍，每遍间隔6小时以上，实干24小时。

3、面漆涂装

酸聚氨酯面漆甲乙组分按照5:1的比例混合，添加酸稀释剂，充分搅拌均匀，喷涂2遍，每遍间隔6小时以上，实干24小时。

4、施工验收

施工完毕，漆膜光滑平整，颜色均匀。此时油漆中仍有残余的溶剂尚未挥发，需要7天左右时间才能彻底干燥，达到理想的效果。

堂饰王彩钢瓦漆(图)-厂房彩钢瓦除锈刷漆-青岛彩钢瓦由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司(www.tswtl.com)有实力，信誉好，在山东潍坊的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进高密市堂饰王涂料产品有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！