

海曙通风管道工程安装 华祥通风设备 厂房通风管道工程安装

产品名称	海曙通风管道工程安装 华祥通风设备 厂房通风管道工程安装
公司名称	宁波华祥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市五乡镇，嵊州市江滨东路37号
联系电话	18857476537

产品详情

宁波华祥通风——通风管道工程安装

空调机组调试

- 1、调试所应用的仪表盘、仪器设备需有产品合格证和评定文档，严苛质量法，无评定达标印或超出评定周期时间及其评定不过关的计量检定仪表设备不可应用。
- 2、由施工单位、监理公司、施工企业、交货企业（相关机器设备生产厂）派人构成调试工作组，开展调试统一管理方法，按设计方案的中央空调主要参数调试。
- 3、需有运行调试计划方案。在调试以前对风机单机版试运行，机器设备完好无损合乎设计方案规定后，各种各样构件在打开的工作态度部位，地下停车场通风管道工程安装，即可开展调试工作中。

宁波华祥通风——通风管道工程安装

干管安装

- （1）按工程施工手稿，开展管道的生产加工预制构件，海曙通风管道工程安装，核查好规格，按环路排序序号，堆放齐整。
- （2）安装卡架，依照设计方案规定或要求间隔安装，依据倾斜度，按序安装。

- (3) 干管安装时先从管道井或支系路点刚开始，装管前要查验管腔并清除整洁，先穿好刚性防水套管。
- (4) 分开闸阀离分开点不适合过远。如分开点处系统软件值，务必在分开闸阀前面排水丝堵，高些安装自动放气阀。
- (5) 先把水管选定矫直，清除好管腔，焊完后应确保管路恰逢。
- (6) 管路安装结束，查验座标、设计标高、预埋口部位和管路变经等是不是恰当，随后找直，用水平仪审校核查倾斜度，调节达标后，调节吊卡地脚螺栓 型卡。使其紧松适当，整平一致，终焊固定卡处的止动板。
- (7) 放正或安装好管路穿构造处的防水套管，厂房通风管道工程安装，填堵管洞边。

宁波华祥通风——通风管道工程安装

通风管道是为了使空气流通，厨房通风管道工程安装，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；通风管道工程安装

宁波华祥通风——通风管道工程安装

材质等级一般按用途区分：

- 1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；（使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用）
- 2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；（可使用玻璃钢、复合材料）
- 3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）
- 4、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）

注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；通风管道工程安装

海曙通风管道工程安装-华祥通风设备-厂房通风管道工程安装由宁波华祥通风设备有限公司提供。宁波华祥通风设备有限公司（www.nbhxtf.cn）位于浙江省宁波市五乡镇，嵊州市江滨东路37号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华祥通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。华祥通风设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华祥通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。